



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

м 0,25 А) Реостат сопротивления ползунковый

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



РСП-4-1 является ползунковым реостатом сопротивления, который позволяет плавно регулировать силу тока или напряжения в цепях постоянного и переменного тока. Используется в производственных и лабораторных условиях.

Наша компания предлагает купить РСП-4-1 по доступной цене. Мы поставляем продукцию напрямую от производителей, поэтому у нас доступные цены и оперативная доставка.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Основная деталь аппарата — это проводящий элемент, у которого переменное сопротивление. Он изготовлен из константановой проволоки, намотанной на трубку из фарфора.

Сопротивление регулируется в результате введения в цепь электричества различного числа витков обмотки и плавного движения ползунка с контактными щетками вдоль направляющих, которые выполняют роль токоотводов к верхним зажимам прибора. Такой механизм позволяет без резких скачков установить нужную силу тока или напряжения.

У токоведущих частей прибора перфорированные щитки, которые защищают их от случайного касания. Корпус оснащен заземляющим винтом. Устанавливать оборудование необходимо на металлическую или изоляционную панель.

Оптимальные условия для использования устройства: температура — от -40 до +40°C, уровень влажности — до 98% (при температуре +25°C). В помещении, где используется аппарат, не должно быть паров, которые негативно влияют на материалы корпуса, а также резких перепадов температуры и влажности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Реостат РСП-4-1 обладает следующими особенностями:

- простота и удобство использования;
- ударопрочный корпус, надежно защищающий от влаги, механических повреждений;
- легкость монтажа и обслуживания;
- долговечность и износостойкость;
- высокое качество сборки и комплектующих.

Реостаты сопротивления ползунковые РСП предназначены для плавного регулирования силы тока или напряжения в электрических цепях постоянного и переменного тока.

Структура условного обозначения

РСП-Х-Х ХЗ:

Р - реостат;

С - сопротивления;

П - ползунковый;

Х - габарит 1, 2, 3, 4

ХЗ - климатическое исполнение (У, Т, УХЛ) и категория размещения (3) по ГОСТ 15150-69.

Особенности конструкции реостатов сопротивления ползунковых серий РСП

- Основной частью реостата является проводящий элемент с переменным сопротивлением, выполненный из константановой проволоки, намотанной на фарфоровую трубку.
- Регулирование сопротивления по линейному закону осуществляется введением в электрическую цепь разного числа витков обмотки при плавном перемещении ползунка с контактными щетками вдоль направляющих, служащих одновременно токоотводами к верхним зажимам реостата.
- Концы обмоток выведены к нижним зажимам реостата.
- Передвижение ползунка осуществляется с помощью винтовой пары вручную в реостатах серии РСП.
- Токоведущие части реостата защищены от случайных прикосновений перфорированными щитками.
- Корпус реостата имеет заземляющий винт с диаметром резьбы М4. Контактные зажимы реостатов обеспечивают присоединение двух медных проводов сечением 2,5 мм².
- Детали реостатов выполнены из коррозионно-стойких материалов или имеют антикоррозионные покрытия по ГОСТ 9.073-77 и ОСТ 16.0.686.702-78.
- Направляющие реостатов покрываются смазкой ЦИАТИМ-201 перед началом работы и после 1000 перемещений щеточного контакта из одного крайнего положения в другое.
- Устанавливаются реостаты на металлической и изоляционной панелях в месте, доступном для осмотра и обслуживания. Крепление реостатов

Характеристики КИПЭТАЛОН РСП-4-1 (6500 Ом 0,25 А)

- Регулируемое напряжение, В, не более: переменного тока частотой 50 Гц - 500, постоянного тока - 220

- Усилие управления (перемещение щеточного контакта) реостатом, даН, не более: 5
- Степень защиты: IP10
- Режим работы: Продолжительный
- Количество проводящих элементов с переменным сопротивлением: 1
- Механическая износостойкость, число перемещений ползунка: 45 000

Значения силы допустимого тока, проходящего через реостат, сопротивления реостатов в зависимости от габарита проводящего элемента с переменным сопротивлением приведены в таблице:

Исполнение реостата	Величина допустимого тока, А	Сопротивление проводящего элемента в зависимости от габарита, Ом			
		РСП -1	РСП -2, РСРС-2	РСП -3, РСРС-3	РСП -4
1	0,25	1440	2800	4300	6500
2	0,35	740	1450	2200	3350
3	0,45	410	825	1280	1950
4	0,55	260	520	800	1200
5	0,7	180	345	530	800
6	0,85	125	240	370	560
7	1.0	95	170	265	400
8	1.4	50	105	165	250
9	1.7	30	55	100	150
10	2,1	20	41	63	95
11	2,6	15	30	45	70
12	3,0	10,5	22	33	50
13	3,4	8	17	25	38
14	4,0	6,5	13	20	30
15	4,5	—	10	15,5	23
16	5,0	—	8	12,5	19
17	5,5	—	6,8	10,6	16
18	6,2	—	5,5	8,5	13
19	7,0	—	4,5	7	11

Габаритные и установочные размеры реостатов сопротивления серии РСП и РСРС:

а - серии РСП ;
б - серии РСРС

Тип реостата	Размеры, мм						Масса, кг
	L	B	H	A	A1	d	
РСП -1	293	64	96	266 ±2	32±1	4	1,22
РСП -2		86	126				2,015
РСП -3	393			366 ±2			2,6
РСП -4	533			506 ±2			3,32
РСРС-2	285	170	125	260±2	70±1	5,5	3,4
РСРС-3	385			360±2			4,8