



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 298-88-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 336-66-87

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Милитовского, дом 51

АБОТАТ В БУДУЩЕМ
ZAKAZ@ESKO.MP.RU

двухшнековый экструдер Brabender TwinLab-C 20/40



Описание Компактный двухшнековый экструдер Brabender TwinLab-C 20/40

Компактный двухшнековый экструдер Brabender TwinLab-C 20/40. С помощью компактного двухшнекового экструдера TwinLab-C 20/40 вы можете анализировать широкий спектр материалов компактным и экономичным способом.

Компактный экструдер предлагает возможность использования L-образного вкладыша или компактного вкладыша. Вкладыш может открываться горизонтально, обеспечивая оптимальный обзор всего процесса. В то же время у вас также есть более легкий доступ для очистки, который дополнительно ускоряется за счет легкого удаления винтов.

Вы получаете выгоду от рабочего процесса проекта благодаря возможности независимого от местоположения доступа нескольких пользователей с разными конечными устройствами. Веб-программное обеспечение MetaBridge также предлагает возможность онлайн-обновлений. Расширьте возможности анализа, получив доступ к результатам измерений с помощью встроенного программного обеспечения для корреляции. Управление с помощью сенсорного экрана удобно. Вы также можете воспользоваться полезными функциями, такими как встроенная функция аннотаций в схему и индивидуально настраиваемые параметры диаграммы.

Особенности и преимущества

- Компактность и экономичность: компактное решение с широким спектром применения
- Расширенные опции: возможно использование сменного L-образного вкладыша и компактного вкладыша
- Улучшает условия анализа: контроль процесса с помощью горизонтально разделенной футеровки, 6 отверстий для добавления сырья
- Простота очистки: горизонтально складывающийся вкладыш, оптимизированная конфигурация шнека для легкого снятия
- Современное программное обеспечение: простой и гибкий доступ к данным через веб-браузер или встроенный сенсорный экран
- Возможности подключения: поддержка сторонних решений (ERP, LIMS)
- Индивидуализируемость: конфигурация настраивается в соответствии с вашими индивидуальными потребностями

Характеристики Компактный двухшнековый экструдер Brabender TwinLab-C 20/40

Параметр	Значение
Диаметр шнеков	20 мм
Длина цилиндра	40D
Внешний диаметр / внутренний диаметр	1,60
Мощность привода (полностью / частично терморегулируемый)	9,5 кВт / 5,5 кВт
Максимальная скорость вращения шнеков (полностью / частично терморегулируемый)	1200 мин ⁻¹ / 600 мин ⁻¹
Крутящий момент шнека	2 × 40 Нм
Максимальная рабочая температура (полностью / частично терморегулируемый)	400 °C / 250 °C
Максимальное давление	300 бар
Производительность	0,5 – 20 кг/ч
Габариты (Д × Ш × В)	1915 × 445 × 1565 мм
Вес	480 кг
Подключение к сети	3 × 400 В, 50/60 Гц + N + PE, 63 А 3 × 230 В, 50/60 Гц + PE, 76 А

Комплектация Компактный двухшнековый экструдер Brabender TwinLab-C 20/40

- Экструдер
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка

