



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

комплекс трассопоисковый "Сталкер" 80-24 (LFP)

Артикул: 138117



Описание Комплекса трассопоисковый "Сталкер" 80-24 (LFP)

Трассоискатель (трассодефектоискатель, кабелеискатель) "Сталкер 80-24" предназначен для определения планового положения и глубины залегания коммуникаций, мест повреждения изоляции трубопроводов и кабелей с дальнейшим картографическим анализом.

В комплект поставки трассоискателя «Сталкер 80-24» входит генератор ГТ-80 (LFP) и приемник ПТ-24 со встроенным GPS/ГЛОНАСС модулем.

Питание модернизированного генератора "ГТ-80" осуществляется от встроенного литий-железо-фосфатного (LiFePo4) аккумулятора 12,8 В, 15 А/ч, благодаря чему снизился вес генератора до 5,9 кг и увеличилось время работы на максимальной мощности - не менее 4 часов. Литий-железо-фосфатный аккумулятор один из самых долговечных типов батарей, что позволяет существенно сократить расходы на их обслуживание и замену.

- Функция «Компас» - схематическое отображение на дисплее приемника двух коммуникаций;
- Поиск положения передающих зондов и камер телеинспекции
- Трассировка и координирование местоположения во всемирной системе координат;
- Встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль;
- Высоточное позиционирование (до 1 см.) совместно с GPS RTK – планшетом PrinCe LT700H;
- Возможность использования смартфона вместо внешнего GPS/ГЛОНАСС-модуля;
- Связь с компьютером по Bluetooth, память на 10000 измерений;
- Дистанционное управление генератором через сеть GSM
- Частота 33 кГц для бесконтактной подачи сигнала генератора в коммуникацию;
- для газовых служб отдельно выделены частоты ЭХЗ для работы без генератора;
- трассоискатель Сталкер 80-24 автоматически отображает глубину и силу тока (даже в пассивных режимах);
- поиск коммуникаций на глубине до 10 м и удалении до 10 км от места подключения генератора;
- наличие пяти рабочих частот и регулируемая выходная мощность генератора ГТ-80 (от 10 до 80 Вт). Данный генератор входит в комплект дефектопоисковых комплексов Сталкер: 80-14, 80-12;
- Меню приемника ПТ-24 на русском, английском и китайском языках.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83