



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Комплект индикатора напряжения RGK AC-12 и рулетка R-3

Артикул: 724129



Описание Комплект индикатора напряжения RGK AC-12 и рулетка R-3

Карманный детектор напряжения RGK AC-12 - это надежный прибор для безопасного определения наличия напряжения бесконтактным способом, через изоляцию, без прямого контакта с проводником тока. Отличительные черты этой модели, благодаря которым она подходит в т.ч. для работы в производственных условиях - герметичный, водонепроницаемый корпус и вибрационная сигнализация. Устройство применяется для определения нулевого и фазного проводов, диагностики предохранителей, розеток и электрооборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Проверка наличия напряжения в диапазоне от 24 до 1000 В.
- Светодиодная подсветка рабочей области.
- Автоотключение при бездействии свыше 5 мин.
- Клипса для фиксации на одежде или поясе.
- Небольшой вес - 70 г.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Детектор переменного напряжения RGK AC-12 реагирует на электромагнитное поле переменного тока и сигнализирует об этом тремя способами: светом, звуком и вибрацией. Вибрационное оповещение необходимо в случаях, когда другие виды индикации трудно воспринимать, к примеру, в условиях шума или при ярком свете. По мере увеличения фиксируемого напряжения повышается частота звуковых сигналов, а цвет наконечника изменяется с зеленого на красный.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Важное преимущество модели - двойная изоляция и класс защиты CAT IV 1000В, допускающий работу с распределительными щитами и первичным оборудованием.

НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РЕЖИМ

В тех случаях, когда необходимо отследить сигнал до 90 В, найти источник слабого электромагнитного поля, например, под толстой изоляцией, прибор переводится в низковольтный режим коротким нажатием на кнопку включения.

ПИТАНИЕ ПРИБОРА

Источником энергии служат 2 батарейки форм-фактора AAA. Элементы питания включены в комплект поставки, поэтому бесконтактный детектор напряжения RGK AC-12 готов к работе прямо из коробки.

Характеристики Комплект индикатора напряжения RGK AC-12 и рулетка R-3

RGK AC-12	
Диапазон измерения напряжения AC	24 – 1000 В, 90 – 1000 В
Частотный диапазон	50 Гц/60 Гц
Категория безопасности	CAT IV 1000 В
Степень защиты	IP67
Рабочая температура и влажность	0 - 40°C, ≤ 80%
Температура и влажность хранения	-20 ... +50°C, ≤ 80%
Питание	2 батареи AAA 1,5В
Габаритные размеры	160,5 x 21,5 x25 мм
Масса	72 гр

