



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (495) 258-80-83
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Пилатского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 755306

Измерительных проводов RGK TP2-02



Описание Комплект измерительных проводов RGK TP2-02

Комплект измерительных проводов RGK TP2-02 включает в себя красный и черный проводники, каждый из которых снабжен прямым закрытым коннектором типа "банан" и несъемным щупом с 17-миллиметровым игольчатым жалом.

Кабели из набора соответствуют категории защиты от перенапряжений CAT III 1000 V и способны выдерживать максимально допустимую силу тока в долговременном режиме до 10 А. Их можно использовать совместно с мультиметрами, токовыми клещами с функцией контактных измерений и другими приборами, оснащенными соответствующим входным интерфейсом.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ RGK TP2-02

- Кабели метровой длины в силиконовой изоляции не теряют гибкость при выполнении работ в диапазоне температур от -15 до $+40^{\circ}\text{C}$.
- Съемные защитные колпачки длиной 12 мм уменьшают выступающую контактную часть щупов, повышая безопасность измерений за счет минимизации вероятности случайного замыкания.
- Ограничительные барьеры квадратной формы на щупах исключают их скатывание при размещении на наклонных поверхностях.
- Протекторы на корпусах щупов и коннекторов не допускают заломов кабелей, обеспечивая высокий эксплуатационный ресурс.
- Рифление в месте хвата позволяет удобно работать в защитных перчатках, препятствуя выскальзыванию.

Характеристики Комплект измерительных проводов RGK TP2-02

	RGK TP2-02
Тип аксессуара	измерительные провода
Назначение	для цифровых мультиметров
Длина кабеля	1000 мм
Длина жала	17 мм
Максимальная сила тока	10А
Уровень безопасности	CAT III 1000В
Особенности	двойная изоляция, защитный колпачок

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83