



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 330-11-11 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 330-11-11 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДУЩЕЕ ДО 18.00 ЧАСОВ ВРЕМЕНИ

Артикул: 724235



Лазерный дальномер RGK D80 — универсальный измеритель расстояния для строителей, архитекторов, инженеров, дизайнеров и других специалистов, работающих с точными планами помещений, зданий и придомных районов.

Дальность измерений — 80 метров. Дальномер RGK D80 будет полезен и в квартирах, и в крупноразмерных зданиях — торговых центрах, заводских комплексах и офисах open-space. Точность измерения — ± 3 мм на всём диапазоне измерений и даже при ярком солнечном свете.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА RGK D80

- Функционал
- Откидная скоба
- Эргономичный корпус

Функции прибора позволяют выполнять полный спектр измерений на объекте и включают в себя:

- Непрерывные измерения.
- Расчёт площади и объёма.
- Косвенные измерения по Пифагору.
- Арифметические действия с длиной, площадью и объёмом — сложение, вычитание.
- Измерение заданного расстояния.
- Таймер отложенного измерения.
- Минимальное и максимальное значения.
- Функция памяти — до 100 измерений.

Такой набор функций обеспечит эффективное решение различных задач, например:

- Получить недоступное для прямого измерения расстояние.
- Быстро рассчитать расход отделочных и строительных материалов.
- Отсчитать необходимое расстояние от исходной точки.
- Разметить отрезки равной длины.
- Получить точные значения при измерении на весу и в углы.

Откидная скоба RGK D80 обеспечит точное измерение диагонали из угла. Точка отсчёта может быть установлена на переднюю и заднюю грани прибора, а также на откидную скобу и винт для измерений со штатива.

Корпус выполнен из матового немаркого пластика. Дальномер RGK D80 достаточно массивен, чтобы комфортно лежать в руке, и не выскальзывает благодаря эргономичной форме и ребристой поверхности. Встроенный пузырьковый уровень обеспечивает выравнивание в горизонт.

Дисплей отображает подробную информацию об измерениях и режиме работы прибора. Четыре строки выводят текущее значение и три предыдущих, что особенно полезно при выполнении расчётов площади, объёма и теоремы Пифагора. Также лазерный дальномер отображает на экране единицу измерения, уровень заряда батареи, параметры заданных отрезков и точку отсчёта.

Управление осуществляется с помощью десяти кнопок с наглядными пиктограммами. Кнопки хорошо прощупываются и расположены на большом расстоянии друг от друга, что позволяет легко использовать дальномер RGK D80 в рабочих перчатках.

Питание осуществляется от 2 батарей AAA и рассчитано на 8000 измерений.

Характеристики Комплект лазерного дальномера RGK D80 и термометра АМО Т105

	D80
Дальность	до 80 м
Точность	± 3 мм
Цвет лазерного луча	красный
Функции	
Функция Пифагора	есть
Непрерывное измерение	есть

Площадь/объем	есть
Измерение расстояния	есть
Функция маляра	есть
Минимальное/максимальное значение	есть
Сложение/вычитание	есть
Позиционная скоба	есть
Автоматическое отключение лазера	20 сек
Автоматическое отключение прибора	150 сек
Угломер (наклон)	нет
Память	100 измерений
Количество измерений на комплект батарей	до 8 000 измерений
Единицы измерения	метр/фут/дюйм
Общие характеристики	
Элементы питания	2 x AAA (1,5 В)
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Дисплей	4-строчный
Время автономной работы	нет данных
Максимальное время измерений	до 4 сек
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	118 x 54 x 26.5 мм
Вес	0.16 кг