



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 304-11-11 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 201 71 71 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Ипполитовская, 11 РАБОТАЕМ В БУДУЩЕЕ ДО 18 ЧАСОВ: 8 (495) 304-11-11

Артикул: 724273



Лазерный уровень RGK ALPHA 4D — это надежный помощник для профессионалов, занимающихся ремонтом и отделкой. Флагманская модель бренда успешно сочетает в себе высокое качество, впечатляющую производительность и расширенный функционал, что делает ее незаменимым инструментом на любой строительной площадке. В основе популярности лежит универсальная конфигурация лучей — 4D: две вертикальные и две горизонтальные линии, обеспечивающие максимальную точность и удобство работы.

## МОЩЬ И ВЫНОСЛИВОСТЬ В ОДНОМ КОРПУСЕ

Оборудование работает от мощного аккумулятора, и в комплекте вы получаете сразу два! Каждый обеспечивает до 9 часов непрерывной работы — это целый рабочий день без перерывов на подзарядку. Наличие запасной батареи — это гарантия бесперебойной работы и защита от непредвиденных ситуаций, позволяющая завершить проект точно в срок, даже в самых сложных условиях.

## ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО — ЗАЛОГ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ

Сердцем лазерного уровня RGK ALPHA 4D являются излучатели SHARP — признанного лидера в производстве высокоточных оптических компонентов. Это гарантия ярких, четких и тонких зеленых лучей, которые отлично видны даже в условиях искусственного освещения. Высокая точность линий ( $\pm 1$  мм/5 м) позволяет выполнять работы с максимальной аккуратностью и исключает ошибки.

## РАСШИРЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

Оборудование предлагает широкий спектр функций, которые делают работу значительно проще и эффективнее:

- Наклонные линии: Возможность настройки под любым углом открывает широкие возможности для решения нестандартных задач, например, при установке лестниц, стропил или создании сложных геометрических конструкций.
- Регулировка яркости: Позволяет экономить заряд батареи, уменьшая яркость лучей при работе в условиях и без того хорошей видимости.
- Режим мерцания: Повышает видимость линий в сложных условиях, например, при ярком свете или на открытом воздухе.
- Горизонтальные линии, оптимизированные для работы на любом уровне: Удобство работы как на уровне пола, так и под потолком — ключевое преимущество для повышения производительности.

## ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В комплект входит удобный пульт дистанционного управления, позволяющий контролировать все функции лазерного нивелира RGK ALPHA 4D на расстоянии. Это значительно упрощает работу в частных домах и на других масштабных проектах.

## Характеристики Комплект лазерного уровня RGK ALPHA 4D и рулетка AMO R303

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Тип лазерного уровня                                                | линейный 3D 4D    |
| Количество горизонтальных плоскостей                                | 2                 |
| Горизонтальный угол развёртки                                       | 360°              |
| Количество вертикальных плоскостей                                  | 2                 |
| Вертикальный угол развёртки                                         | 360°              |
| Точность                                                            | $\pm 1$ мм на 5 м |
| Диапазон работы                                                     | 40 м              |
| Диапазон работы с приёмником                                        | нет               |
| Цвет лазерного луча                                                 | зелёный           |
| Тип компенсатора                                                    | маятниковый       |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | $\pm 3^\circ$     |
| Построение наклонных линий                                          | есть              |
| Крепление на штатив                                                 | 1/4"              |

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Элементы питания               | аккумулятор                |
| Время автономной работы        | 9 часов                    |
| Класс лазера                   | 2                          |
| Длина волны                    | 515 нм                     |
| Мощность                       | < 1 мВт                    |
| Индикация                      | звуковая/визуальная (свет) |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54                       |
| Диапазон рабочей температуры   | от -20° до +60°C           |
| Температура хранения           | от -20° до +60°C           |
| Размеры                        | 180 x 160 x 150 мм         |
| Вес                            | 0.7 кг                     |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**