



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

комплект оптический нивелир АМО 32С + штатив RGK S2-N + рейка АМО S5

Артикул: 825515



Комплект оптический нивелир АМО 32С + штатив RGK S2-N + рейка АМО S5 обеспечивает увеличение до 32 раз, позволяя четко видеть деления рейки на дистанции до нескольких десятков метров. Широкий объектив диаметром 40 мм пропускает больше света, что улучшает контраст и читаемость изображения в пасмурную погоду, ранним утром или вечером. Такие характеристики делают прибор незаменимым при строительстве загородного дома и реализации других проектов.

ТОЧНОСТЬ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

Оборудование демонстрирует высокую стабильность показаний: средняя ошибка измерений составляет всего 2 мм на 1 км двойного хода. Встроенный компенсатор автоматически выравнивает визирную ось в пределах $\pm 15'$, а его точность достигает 1,5 угловых секунд. Это гарантирует достоверные результаты даже при установке на неровной поверхности — как раз для типичной стройплощадки.

ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ И КОМФОРТ В РАБОТЕ

Настройка занимает считанные секунды: с помощью подъемных винтов и круглого уровня прибор быстро приводится в рабочее положение. Визир на корпусе ускоряет первоначальное наведение на рейку, а кремальера плавно фокусирует изображение. Винт точной наводки позволяет аккуратно совместить сетку с отметкой без рывков и погрешностей.

АМО 32С справляется с тремя основными задачами: определением превышений, измерением расстояний и оценкой горизонтальных углов по шкале лимба. Это позволяет использовать его на всех этапах — от разметки фундамента до выравнивания перекрытий и прокладки инженерных сетей.

ЗАЩИТА И МОБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпус прибора защищён по стандарту IPX4: он устойчив к брызгам воды и пыли, что критично при работе под открытым небом. Общий 1,4 кг обеспечивает удобство транспортировки и установки. В комплекте идет прочный кейс, который защищает оптику от влаги и ударов в пути.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ — НАЧИНАЙТЕ РАБОТАТЬ СРАЗУ

В упаковке вы найдёте всё необходимое: сам нивелир, нитяной отвес, юстировочный ключ, шпильку и инструкцию с рекомендациями по работе и настройке оборудования. Не нужно искать дополнительные аксессуары — прибор готов к применению сразу после распаковки. При регулярной проверке и бережном обращении он сохраняет точность на протяжении многих сезонов строительства.

Характеристики Комплект оптический нивелир АМО 32С + штатив RGK S2-N + рейка АМО S5

Увеличение	32х
Точность	2 мм
Компенсатор	автоматический (воздушный)
Диаметр объектива	40 мм
Разрешение	$\pm 0.3''$
Поле зрения	нет данных
Угол поля зрения	$1^{\circ}20'$
Минимальное фокусное расстояние	0.5 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	нет данных
Изображение	прямое
Просветленная оптика	нет данных
Диапазон работы компенсатора	$\pm 15'$

Точность компенсатора	1.5"
Крепление на штатив	есть
Прочее	чувствительность - 8'/2 мм цена деления - 1°
Степень защиты от пыли и влаги	IPX4
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +40°C
Температура хранения	от -30° до +55°C
Размеры	246 x 138 x 130 мм
Вес	1.4 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83