



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДУЩЕ С 9 ДО 18

Оптический нивелир RGK C-24 + штатив S6-N + рейка AMO S3 с поверкой

поверкой

Артикул: 750035



Описание Комплект оптический нивелир RGK C-24 + штатив S6-N + рейка AMO S3 с поверкой

Оптический нивелир RGK C-24 — это лёгкий, надёжный и достаточно точный измерительный прибор, основное назначение которого — проведение угловых измерений на строительной площадке, полевых исследований и других работ в неблагоприятных условиях. Благодаря небольшому весу и габаритам нивелир легко можно без проблем перемещать, а влаго- и пылезащитный корпус, полностью соответствующий стандарту защиты IPX6, надёжно защищает прибор от вредных внешних факторов.

Качественная оптика прибора обеспечивает прямое изображение с 24-кратным увеличением, что гарантирует комфорт оператора и минимизирует ошибку измерения. Средняя квадратическая ошибка RGK C-24 составляет 2 мм на километр двойного хода — такой точности достаточно для эффективного решения большинства измерительных задач. Встроенный компенсатор маятниковый с магнитным демпфером устраняет ошибку при горизонтировке прибора.

Оптический нивелир RGK C-24 — надёжный и неприхотливый прибор: нивелир одинаково эффективно функционирует как при -20°C, так и при 50°C. Корпус, оптика и поворотные винты прибора выполнены из качественных материалов и прослужат долго.

Стандартная комплектация: оптический нивелир RGK C-24, нитяной отвес, юстировочный набор, руководство по эксплуатации, транспортировочный кейс.

Характеристики Комплект оптический нивелир RGK C-24 + штатив S6-N + рейка AMO S3 с поверкой

	RGK C-24 с поверкой
Увеличение	24x
Точность	2 мм
Компенсатор	маятниковый с магнитным демпфером
Диаметр объектива	25 мм
Разрешение	4"
Поле зрения	нет данных
Угол поля зрения	1°25'
Минимальное фокусное расстояние	0.2 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	215 мм
Изображение	прямое
Просветленная оптика	нет данных
Диапазон работы компенсатора	±15'
Точность компенсатора	нет данных
Крепление на штатив	есть
Прочее	диаметр горизонтального круга - 103 мм цена деления горизонтального круга - 1° или 1 гон
Степень защиты от пыли и влаги	IPX6
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +50°C
Температура хранения	от -40° до +60°C
Размеры	130 x 215 x 135 мм
Вес	1.2 кг
	RGK S6-N
Применение	для оптических нивелиров
Материал	алюминий

Зажимы	винты
Площадка	плоская
Масса	2,7 кг
Высота (в собранном состоянии)	0,96 м
Наплечный ремень	есть
	Рейка нивелирная АМО S3
Тип	телескопическая
Высота	3 м
Е-градуировка	да
Миллиметровая шкала	да
Вес	0,940 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83