



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДУЩЕ С 9 ДО 18

Оптический нивелир RGK C-28 + штатив S6-N + рейка AMO S5 с поверкой

поверкой

Артикул: 752404



Описание Комплект оптический нивелир RGK C-28 + штатив S6-N + рейка AMO S5 с поверкой

КОМПЛЕКТ

- Оптический нивелир RGK C-28 с поверкой
- Штатив RGK S6-N
- Рейка AMO S5
- Нитяной отвес
- Юстировочный набор
- Руководство по эксплуатации
- Транспортировочный кейс

Оптический нивелир RGK C-28 – это превосходный инструмент, идеально подходящий для производства нивелирования в самых различных отраслях строительства и геодезии. Прочный и надежный корпус прибора обеспечивает идеальную защиту от воздействия внешних факторов, благодаря чему этот прибор способен работать в самых различных погодных условиях.

Точность, с которой нивелир способен определять превышения, не превышает 2,0 миллиметра на каждый километр двойного хода. Автоматический компенсатор маятниковый с магнитным демпфером самостоятельно контролирует состояние оси прибора, при необходимости корректируя ее.

28-х кратное увеличение зрительной трубы и качественная просветленная оптика обеспечивает контрастное и четкое изображение в самых различных условиях освещенности.

Легкий вес, компактные размеры и удобные наводящие винты обеспечивают легкость и комфорт работы с прибором в течение всего рабочего дня.

Характеристики Комплект оптический нивелир RGK C-28 + штатив S6-N + рейка AMO S5 с поверкой

	RGK C-28 с поверкой
Увеличение	28x
Точность	2 мм
Компенсатор	маятниковый с магнитным демпфером
Диаметр объектива	25 мм
Разрешение	4"
Поле зрения	нет данных
Угол поля зрения	1°25'
Минимальное фокусное расстояние	0.2 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	215 мм
Изображение	прямое
Просветленная оптика	нет данных
Диапазон работы компенсатора	±15'
Точность компенсатора	нет данных
Крепление на штатив	есть
Прочее	диаметр горизонтального круга - 103 мм цена деления горизонтального круга - 1° или 1 гон
Степень защиты от пыли и влаги	IPX6
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +50°C

Температура хранения	от -40° до +60°C
Размеры	130 x 215 x 135 мм
Вес	1.2 кг
	RGK S6-N
Применение	для оптических нивелиров
Материал	алюминий
Зажимы	винты
Площадка	плоская
Масса	2,7 кг
Высота (в собранном состоянии)	0,96 м
Наплечный ремень	есть
	Рейка нивелирная АМО S5
Тип	телескопическая
Высота	5 м
Е-градуировка	да
Миллиметровая шкала	да
Вес	1,425 кг