



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДУЩЕ С 9 ДО 18

Оптический нивелир RGK C-32 + штатив S6-N + рейка AMO S3 с поверкой

поверкой

Артикул: 750011



Описание Комплект оптический нивелир RGK C-32 + штатив S6-N + рейка AMO S3 с поверкой

КОМПЛЕКТ

- Оптический нивелир RGK C-32
- Штатив RGK S6-N
- Рейка
- Нитяной отвес
- Юстировочный набор
- Руководство по эксплуатации
- Транспортировочный кейс

Легкий, компактный и надежный нивелир RGK C-32 от компании RGK - предназначен для выполнения нивелирования высокой точности. Этот инструмент идеально подходит для геодезических, строительных и монтажных работ, обеспечивая простоту использования и комфортную эксплуатацию.

Среднеквадратическая погрешность определения высот этим нивелиром не превышает 1,5 мм на один километр двойного хода. Компенсатор с системой магнитного демпфирования обеспечивает легкость установки и простоту использования.

Оператору можно не отвлекаться на контролирование уровня, ось прибора самостоятельно приводится в рабочее положение и поддерживается в нем при различных отклонениях, вызванных вибрациями, ветром или таянием грунта.

32-кратное увеличение зрительной трубы и высококлассная оптика позволяют получить четкое изображение при любых условиях. Удобные наводящие винты гарантируют быстрое и точное наведение.

Характеристики Комплект оптический нивелир RGK C-32 + штатив S6-N + рейка AMO S3 с поверкой

	RGK C-32 с поверкой
Увеличение	32х
Точность	1.5 мм
Компенсатор	автоматический (воздушный)
Диаметр объектива	40 мм
Разрешение	4"
Поле зрения	нет данных
Угол поля зрения	1°25'
Минимальное фокусное расстояние	0.2 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	215 мм
Изображение	прямое
Просветленная оптика	нет данных
Диапазон работы компенсатора	±15'
Точность компенсатора	нет данных
Крепление на штатив	5/8"
Прочее	диаметр горизонтального круга - 103 мм цена деления горизонтального круга - 1° или 1 гон
Степень защиты от пыли и влаги	IPX6

Диапазон рабочей температуры	от -20° до +50°C
Температура хранения	от -40° до +60°C
Размеры	130 x 215 x 135 мм
Вес	1.7 кг
	RGK S6-N
Применение	для оптических нивелиров
Материал	алюминий
Зажимы	винты
Площадка	плоская
Масса	2,7 кг
Высота (в собранном состоянии)	0,96 м
Наплечный ремень	есть
	Рейка нивелирная АМО S3
Тип	телескопическая
Высота	3 м
Е-градуировка	да
Миллиметровая шкала	да
Вес	0,940 кг