



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Телефон в Москве: +7 (495) 350-01-57 Бесплатный звонок по России: 8 800 350 01 57 Центральный офис в Москве: Ленинградский пр. д. 100, стр. 107 Работаем в будни с 9 до 18

SH-340

Артикул: 134250



Уникальный RGK SP-312 может работать от сети или от батареи, подзарядить которую можно через порт USB-C.

Ротационный лазерный нивелир RGK SP-312 - доступная модель для профессиональных строителей и мастеров по ремонту. Прибор строит горизонтальную или вертикальную плоскость, работать с которой можно на расстоянии до 300 метров (диаметр рабочей зоны - 500 м). Погрешность луча при этом не превышает $\pm 1,25$ мм на дистанции 10 м.

АБСОЛЮТНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

В основе прибора лежит мощный компенсатор, который полностью гасит слабые вибрации от ручного инструмента или строительной техники, а также компенсирует небольшие ($\pm 5^\circ$) неровности при установке штатива. Предусмотрена антишок-функция, при включении которой любое серьезное сотрясение оборудования приведет к его отключению, чтобы вы могли проверить, все ли в порядке, и не совершили ошибок.

УДОБНАЯ РАЗМЕТКА

Помимо плоскости, лазерный нивелир проецирует точку зенита, которая помогает переносить разметку с пола на потолок или между стенами. Также с ее помощью можно легко разметить прямой угол.

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

- Работа под наклоном. Можно выбрать ручной режим поставить прибор под любым углом. Еще один вариант - плавно регулировать уровень уклона при помощи кнопок или пульта дистанционного управления.
- Выбор сектора сканирования. Проекция линии в узком секторе делает лазерный луч ярче, что полезно для разметки на глаз, а также позволяет не мешать коллегам по объекту.
- Регулировка скорости вращения лазера. Помогает быстрее ловить лазер приемником на большом расстоянии или экономить заряд при работе в помещении.

ДО 25 ЧАСОВ ОТ АККУМУЛЯТОРА

Ротационный лазерный нивелир RGK SP-312 может работать от сети или от батареи, подзарядить которую можно через порт USB-C, что очень удобно.

ГОТОВ К РАБОТЕ

Приемник и кронштейн для его установки на нивелирную рейку включены в комплект поставки, что позволяет вам приступить к измерениям сразу после покупки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Мощные толстые ручки и защита излучателя предохраняют оборудование от падений, которые неизбежны на стройплощадке, а защита корпуса по классу IP65 гарантирует, что дождь, пыль или грязь никак не повлияют на работоспособность.

Характеристики Комплект: ротационный нивелир RGK SP-312 + элевационный штатив RGK SH-340

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Тип лазерного уровня | ротационный |
| Количество горизонтальных плоскостей | 1 |
| Горизонтальный угол развёртки | 360° |
| Количество вертикальных плоскостей | 1 |
| Вертикальный угол развёртки | 360° |
| Точность | $\pm 1,25$ мм/10 м |
| Диапазон работы | до 30 м |
| Диапазон работы с приёмником | диаметр до 500 м |

| | |
|---|----------------------------|
| Цвет лазерного луча | красный |
| Тип компенсатора | сервопривод |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | ±5° |
| Лазерный отвес (Точка отвеса) | есть |
| Построение наклонных линий | есть |
| Крепление на штатив | 5/8" |
| Элементы питания | Li-Ion аккумулятор |
| Время автономной работы | до 25 ч |
| Класс лазера | 2 |
| Длина волны | 635 нм |
| Мощность | < 1 мВт |
| Индикация | звуковая/визуальная (свет) |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
| Диапазон рабочей температуры | от -20° до +50°С |
| Температура хранения | от -20° до +50°С |
| Размеры | 245 x 240 x 180 мм |
| Вес | 1.5 кг |

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83