



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

8 (495) 304-71-07

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-71-07

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Вавилова, д. 11

РАБОТАЕМ В БУДУЩЕЕ ДО 18

С 10.00 ДО 18.00
WWW.EZKO.RU

Артикул: 724136



Описание Комплект термогигрометра RGK TH-10 и термометра АМО Т105

Цифровой термогигрометр RGK TH-10 предназначен для измерения температуры от -10°C до +50°C и влажности в диапазоне 20% - 90%. Функционал прибора удачно дополнен электронными часами с будильником.

Эта модель эффективно решает задачи по контролю режима хранения на складах, оценке условий труда на производстве или в офисе. Устройство также может использоваться как надежный помощник для создания комфортного климата в быту.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Точность измерения температуры - от $\pm 1^\circ\text{C}$, влажности - $\pm 5\%$.
- Переключение единиц измерения $^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$.
- Отображение времени и даты.
- Функция будильника.
- Низкое энергопотребление.

НАГЛЯДНО И УДОБНО

Электронный термогигрометр RGK TH-10 актуализирует показания температуры и влажности раз в 10 с. Эти значения наряду с текущим временем и датой отображаются крупным, четким шрифтом. Благодаря большому размеру экрана цифры удобно считывать, не возникает путаницы между разными параметрами.

2 СПОСОБА УСТАНОВКИ

Для монтажа устройства на стену предусмотрена специальная петля на задней панели. Надежная установка на горизонтальные поверхности обеспечивается за счет откидной подставки.

ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ

Отображение времени и даты упрощает занесение данных в журнал и другую документацию. Встроенный в цифровой термогигрометр RGK TH-10 будильник можно использовать как звуковое напоминание о необходимости проверки климатических параметров; для этого хорошо подходит специальный режим, при котором сигнал подается каждый час.

Характеристики Комплект термогигрометра RGK TH-10 и термометра АМО Т105

RGK TH-10	
Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений температуры	от -10°C до +50°C
Диапазон измерений относительной влажности (в диапазоне температур окружающего воздуха от +5°C до +50°C)	от 20% до 90%
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры (в т.ч. и для внешнего датчика) - в диапазоне от -10°C до 0°C не включ. - в диапазоне от 0°C до +50°C	$\pm 2,0^\circ\text{C}$ $\pm 1,0^\circ\text{C}$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности - при температуре окружающего воздуха в диапазоне от +5°C до +35°C включ. - при температуре окружающего воздуха в диапазоне, св. 35°C	$\pm 5\%$ $\pm 6\%$
Разрешающая способность измерений температуры	0,1°C
Разрешающая способность измерений относительной влажности	1%
Частота выборки	10 секунд
Рабочие условия эксплуатации термогигрометра - температура окружающего воздуха	от -10°C до +50°C

Температура и влажность хранения	от -20°С до +60°С (20-80%)
Питание	1 шт., тип ААА, 1,5 В
Габаритные размеры, не более	130 x 22 x 78 мм
Масса, не более	0,110 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83