



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 250 70 137

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Гиппократская, 2/17-5

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ЗАКАЗ ЭСКОМ.РФ

Нового осциллографа RIGOL DS1102Z-E и термогигрометра

АМО Н608

Артикул: 924020



Описание Комплект цифрового осциллографа RIGOL DS1102Z-E и термогигрометра АМО Н608

DS1074Z Plus – недорогой цифровой осциллограф на 4 аналоговых канала с полосой пропускания 70 МГц. Опционально к прибору можно подключить 16 цифровых каналов, расширив его функциональные возможности до осциллографа смешанных сигналов. Осциллограф отличается небольшими размерами, он легкий, простой в работе благодаря продуманному до мелочей интерфейсу. Для его питания требуется параметры сети 100-240 В, 45-440 Гц. Данная модель отлично покажет себя в процессе лабораторных исследований, отладки электронных устройств на производствах, в учебных целях и пр.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- частота дискретизации: 1 Гвыб/с;
- глубина памяти: стандартно 12 М точек, опционально – 24 М точек;
- скорость записи осциллограмм: 30 000 за 1 сек;
- передовая технология UltraVision, обеспечивающую удобство навигации и анализа сигнала, широкий динамический диапазон захвата и пр.;
- способность выполнять синхронизацию данных;
- 7-дюймовый жидкокристаллический дисплей с TFT матрицей.

Характеристики Комплект цифрового осциллографа RIGOL DS1102Z-E и термогигрометра АМО Н608

	RIGOL DS1074Z Plus
Аналоговая полоса пропускания	70 МГц
Кол-во аналоговых каналов	4
Частота дискретизации в реальном времени	1 Гвыб/с (1 канал) 500 Мвыб/с (2 канала) 250 Мвыб/с (4 канала)
Макс. длина записи	24 Мточек (1 канал) 12 Мточек (2 канала) 6 Мточек (4 канала)
Скорость захвата осциллограмм	30,000 осц/с
Кол-во цифровых каналов	16 (требуется опция MSO1000Z)
Встроенный источник сигнала	-
Масса	3,2 кг
Размеры	313 x 161 x 122 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83