



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 245-10-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 351-51-51 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 245-10-83 РАБОТАЕМ В БУДУЩЕЕ: С 9.00 ДО 18.00 info@esko.ru esko.ru esko.ru

Артикул: 724099



Описание Комплект влагомера RGK WH-40 и термогигрометра АМО H605

Влагомер древесины RGK WH-40 - это надежный и простой в использовании прибор, позволяющий с точностью $\pm 1\%$ измерить влажность досок, бруса и других пиломатериалов. Основные сферы применения - столярное дело, строительство, производство мебели, торговля. Также с помощью влагомера можно установить необходимость, режим сушки и контролировать этот процесс.

Оценка уровня влажности дерева критически важна т.к. изделия из непросушенного, сырого материала рассыхаются, деформируются и подвергаются гниению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Определение пиковых значений.
- Разрешение шкалы - 0,1%.
- Функция HOLD.
- Индикация слабого заряда батарей.
- Подсветка дисплея.
- Автоотключение при бездействии.

ВЫБОР ТИПА ДРЕВЕСИНЫ

Как правило, древесные породы отличаются плотностью, твердостью и структурой волокон. Поэтому при работе с влагомером для древесины RGK WH-40 для повышения точности измерений следует выбрать один из 4 типов древесины.

ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ

Устройство автоматически запоминает и обновляет пиковые значения текущего цикла замеров, благодаря чему можно быстро провести несколько проб чтобы оценить состояние материала.

УДОБНО И НАДЕЖНО

Показания удобно и легко считываются с большого дисплея. Подсветка упрощает проверки при слабом освещении, которое характерно для складских помещений.

Корпус выполнен из ударопрочного пластика, рельефные участки препятствуют выскальзыванию устройства из рук. Электроды защищены крышкой и специальным колпачком.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Функция автоотключения при бездействии продлевает срок жизни батарей. Благодаря индикации слабого заряда, можно заменить элементы питания заранее, не дожидаясь выхода измерителя влажности древесины RGK WH-40 из строя. Для этого достаточно снять заднюю крышку и установить 3 новых батарейки типа AAA соблюдая полярность.

Характеристики Комплект влагомера RGK WH-40 и термогигрометра АМО H605

RGK WH-40	
Диапазон измерений	2 - 25% (тип древесины 1)
	3 - 30% (тип древесины 2)
	4 - 35% (тип древесины 3)
	5 - 40% (тип древесины 4)
	0,1%
Разрешение	0,1%
Точность	$\pm 1\%$ (при $25^{\circ}\text{C} \pm 1$ цифра)
Максимальное отображаемое значение дисплея	99,9
Частота обновления данных	0,5 сек
Тип датчика	датчик электрического сопротивления

Максимальная рабочая высота	2000 м
Уровень загрязнения	2
Рабочие температура и влажность	0°C — +40°C, не более 80%
Питание	3 батареи типа AAA, 1,5 В
Габаритные размеры	136 x 54 x 28 мм
Масса	93 г
Таблица типов древесины	
Тип древесины	Порода дерева
1	бразильский орех, родезийский тик, ормозия
2	орех, тополь, тик
3	дуб, клён, ясень, ива, вяз, сосна, пихта, пихта Дугласа, сандаловое дерево, катальпа, лауан, тсуга канадская
4	береза, лиственница, липа, ель, сосна Массона, араукария чилийская

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83