



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 551-30-30
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 551-10-10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Мясницкая, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 722972

термометр RGK CT-104 с поверкой



Термометр цифровой RGK CT-104, оборудованный в качестве сенсора датчиком-термопарой, предназначен для определения внутренней температуры вязких, сыпучих, жидких веществ и прочих целевых объектов контактным методом. За счет быстро раскладывающейся конструкции, в нерабочем положении инструмент легко помещается в кармане, благодаря чему является оптимальным решением для оперативных температурных измерений. Заостренный погружной зонд выполнен в оболочке из химически нейтральной нержавеющей стали AISI 304 и подходит для контроля тепловых режимов при приготовлении и хранении пищевых продуктов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Аккумуляторное питание** от внутренней батареи, для подзарядки которой служит коннектор USB Type-C с обратной стороны корпуса, минимизирует эксплуатационную стоимость прибора, исключая необходимость траты средств на регулярное приобретение новых батареек; с целью экономии заряда предусмотрена функция авто-отключения измерителя.
- **Яркий LED-дисплей**, с высвечиванием данных на темном фоне, дает возможность визуально считывать показания с разрешением до десятых долей градуса, с выбранными единицами измерений, а также отслеживать остаточный ресурс источника питания.
- **Встроенное магнитное крепление**, а также наличие крупноразмерного отверстия в ручке из ABS-пластика обеспечивают простоту хранения инструмента, позволяя подвешивать его различными способами при неиспользовании.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

За счет автоматического включения измерителя при приведении зонда в рабочее положение и отключения при его складывании, контактный термометр RGK CT-104 отличается высокой оперативностью, не нуждаясь в каких-либо настройках перед выполнением замеров. Устройство позволяет производить измерения при разных углах наклона зонда относительно корпуса, при неполном его раскладывании. С помощью мембранных кнопок может активироваться функция HOLD, фиксирующая текущие показания на дисплее, что упрощает их считывание, а также переключаться размерность результатов из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта.

ОСОБЕННОСТИ

Зонд цифрового термометра RGK CT-104 диаметром 3,5 мм длиной 11,6 мм заужен в передней части до 1,7 мм. Благодаря этому при выполнении замеров в объектах с плотной консистенцией, например, в мясе при приготовлении, для их прокалывания требуется меньше усилий. Для обеспечения защиты от пыли и влаги разъем подзарядки батареи при неиспользовании закрывается эластичной заглушкой.

Характеристики Контактный термометр RGK CT-104 с поверкой

	RGK CT-104
Диапазон измерений температуры	от -20°C до +200°C
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от -20°C до +100°C в диапазоне от +100°C до +200°C	±0,5°C ±1,0°C
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °C - относительная влажность, %, не более	от -10 до +50 95
Разрешение ЖК-дисплея термометра, °C	0,1
Автоматическое отключение	через 3 минуты
Напряжение питания, В	5
Класс защиты	IP65
Источник питания	полимерно-литиевая батарея, 250 мА
Габаритные размеры, не более - датчик температуры (диаметрхдлина) - электронный блок (длинахвысотахширина)	3,5x112,6 160,9x41,4x18
Масса, г, не более	66

