



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Индикатор емкости свинцовых аккумуляторов

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
Пи
Па
Св
ПК
По
мо
Ак
По

Описание Кулон-12t — индикатор емкости свинцовых аккумуляторов

Индикатор емкости свинцовых аккумуляторов Кулон-12t предназначены для проверки емкости аккумулятора.

Результат проверки запоминается в памяти прибора Кулон-12t и может быть использован впоследствии для сравнения с другими результатами проверки того же аккумулятора и предсказания срока службы аккумулятора.

Регулярные проверки аккумуляторов Кулон-12t помогут заметить старение аккумулятора и повысить надежность аккумуляторной системы, предотвратят отказы аккумуляторов и позволят вовремя их заменить.

ОСОБЕННОСТИ ИНДИКАТОРА ЕМКОСТИ СВИНЦОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ КУЛОН-12Т:

- небольшой размер корпуса;
- контрастный OLED дисплей;
- увеличенная помехозащищенность;
- увеличенная защита от статического электричества;
- 4 кнопки;
- часы для регистрации времени и даты измерения;
- звуковой сигнал;
- более стабильные показания.

Параметр	Значения
Тип проверяемых аккумуляторов	Свинцовые кислотные
Рекомендуемый диапазон номинальных емкостей аккумулятора, А*час	0,9 - 350
Возможность проверки аккумулятора без отключения	нет
Память для измерений	500 тестов, 26 групп
Номинальное напряжение проверяемых аккумуляторов, В	12
Диапазон напряжений аккумулятора, обеспечивающий возможность определения емкости, В	12,6 - 13,9
Рабочий диапазон напряжений, В	9,5 - 14
Максимальное допустимое напряжение, В	500
Время анализа аккумулятора, с	4
Длина проводов, м	0,6
Питание	От проверяемого аккумулятора
Требования к окружающей среде	Температура: +10...+35°C
	Влажность: до 95% без конденсации
Габариты без проводов, не более, мм	89 x 63 x 28
Вес в упаковке, не более, кг	0,9

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ИНДИКАТОРОВ ЕМКОСТИ СВИНЦОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ КУЛОН:

Параметр	Кулон 12/6p	Кулон 12/6sd	Кулон 12ns	Кулон 12t	Кулон 12/6t	Кулон 2ns
Тип проверяемых аккумуляторов	Свинцовые кислотные					
Рекомендуемый диапазон номинальных емкостей аккумулятора, А*час	0,9 - 350 для 12В, 0,9 - 600 для 6В		0,9 - 350		0,9 - 350 для 12В, 0,9 - 600 для 6В	100 - 4000
Возможность проверки аккумулятора без отключения	есть			нет		есть
Память для измерений	500 тестов, 26 групп		200 тестов, 26 групп	500 тестов, 26 групп		200 тестов, 26 групп

Номинальное напряжение проверяемых аккумуляторов, В	12 и 6		12		12 и 6	2
Диапазон напряжений аккумулятора, обеспечивающий возможность определения емкости, В	6,3 - 7,1 и 12,6 - 14,2		12,6 - 14,2	12,6 - 13,9	6,3 - 6,9 и 12,6 - 13,9	2,1 - 2,4
Рабочий диапазон напряжений, В	4,5 - 15,5		9,5 - 15	9,5 - 14	5 - 14	1,5 - 3
Максимальное допустимое напряжение, В	600			500	400	45
Время анализа аккумулятора, не более, с	4					
Длина проводов, м	0,6					
Интерфейс	USB	нет				
Запись на карту SD	нет	да	нет			
Измерение и учет температуры	да	нет				
Питание	От внутреннего аккумулятора	От проверяемого аккумулятора				
Требования к окружающей среде	Температура: +10...+35°С, влажность: до 95% без конденсации					
Габариты без проводов, не более, мм	118 x 83 x 33	135 x 70 x 23		89 x 63 x 28		135 x 70 x 23
Вес в упаковке, не более, кг	0,9					

Комплектация Кулон-12t — индикатор емкости свинцовых аккумуляторов

№	Наименование	Количество
1.	Прибор Кулон-12t	1
2.	Соединительные провода КрЦП	1
3.	Футляр для прибора	1
4.	Инструкция по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83