8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ZAKAZ@ESKOMP.RU

Тестер KYORITSU (Япония) (250мА/15А, 1,0кВ, 20МОм)



Описание KYORITSU KEW 1109

Тестер KEW 1109

Постоянное напряжение: 0,1/0,5/2,5/10/50/250/1000 В $\pm 3\%$ от полной шкалы для всех диапазонов(20кОм/В)

Переменное напряжение: $10/50/250/1000B \pm 3\%$ от полной шкалы для всех диапазонов (9кOм/B)

Постоянный ток: 50мкА/2,5/25/250мА $\pm 3\%$ от полной шкалы для всех диапазонов Переменный ток: 15A $\pm 3\%$ от полной шкалы

Сопротивление: 2/20кOм/2/20MOм ± 3% от полной шкалы для всех диапазонов

- Увеличительное стекло для удобного и точного считывания показаний.
- Плавкий предохранитель и диод защищают схему (кроме гаммы на 15 А переменного тока).
- Выходной терминал не учитывает компоненту постоянного тока при измерении переменного напряжения.
- Безопасные входные терминалы и измерительные провода.

© 2012-2024, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83