



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

6018F
БЕСПЛАТНО В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

My



Описание KYORITSU KEW 6018F

Измерение сопротивления изоляции: Тестовое напряжение:
250В/50МОм, 500В/100МОм, 1000В/2000МОм

Измерение тока короткого замыкания: Не более 1-1,6 мА (постоянного тока)
(Напряжение не более 500 мВ)

Сопротивление заземления: Упрощенное измерение: 12/120/1200Ом

Погрешность: $\pm 3\% \text{rdg}$ от всей шкалы

- измерительные провода с переключателем удаленного доступа;
- подсветка дисплея;
- разноцветные шкалы и надписи диапазонов, для большего удобства;
- функция автоматического предупреждения о предельно допустимом значении сопротивления вспомогательных штырей заземления;
- Использование шейного ремешка для работы обеими руками.

Аксессуары: Щуп KEW 7115 для KEW 3021 / KEW 3022 / KEW 3023 / KEW 3315 / KEW 3316 / KEW 3321A / KEW 3322A / KEW 3323A / KEW 6017 / KEW 6017F / KEW 6018 / KEW 6018F / Набор принадлежностей для измерения сопротивления заземления KEW 7100 для KEW 6017F / KEW 6018F / KEW 4102A / KEW 4105A

Характеристики KYORITSU KEW 6018F

Технические характеристики KYORITSU KEW 6018F	
Питание	LR6 (1,5В) x8
Размеры, мм	130x183x100мм
Вес кг	0,1кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83