



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК (800) 258-80-83
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ (ул. Мясницкая, д. 10, стр. 1, 1-й этаж, кв. 101), дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0618 7072



Описание Лабораторный стеклянный цифровой зонд Pt100

Лабораторный стеклянный цифровой зонд Pt100 предназначен для замеров температуры -50 до +400 °C в агрессивных средах. Измерительный аксессуар обеспечивает низкий уровень погрешности - от $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$, за счет чего отлично подходит как для производственного контроля, так и для лабораторных исследований.

Характеристики Лабораторный стеклянный цифровой зонд Pt100

	Лабораторный стеклянный цифровой зонд Pt100 (0618 7072)
Измерение температуры (сенсор Pt100)	
Диапазон измерений	-50 ... +400 °C
Погрешность	$\pm(0,3^{\circ}\text{C} + 0,3\% \text{ от изм. знач.})$ (-50 ... +300 °C) $\pm(0,4^{\circ}\text{C} + 0,6\% \text{ от изм. знач.})$ (+300,01 ... +400 °C)
Разрешение	0,01 °C
Быстродействие t99	t90 <45 сек
Общие технические данные	
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Рабочая температура	-5 ... +50 °C
Длина трубки зонда	200 мм
Корпус	стекловолокно
Цвет продукта	черный
Длина кабеля	1,6 м
Диаметр наконечника трубки зонда	5 мм
Диаметр трубки зонда	6 мм
Длина наконечника трубки зонда	30 мм
Размеры	250 x 6 x 50 мм
Вес	39 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83