



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 550-10-37
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по номеру 8 800 700 70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 850833

номер Leica Disto X3



Описание Лазерный дальномер Leica Disto X3

Лазерный дальномер Leica Disto X3 — тот прибор, который одинаково будет полезен как строителям, так и дизайнерам. Его функционал позволяет не только измерять пространственные параметры объектов любой комплектации в диапазоне до 150 м и с точность ± 1 мм, но и при работе с адаптером Leica DST 360 моделировать 3D макеты.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Функция P2P для измерения расстояния между 2 точками (при работе с адаптером).
- Модуль Bluetooth.
- Экспорт данных на смартфон с помощью приложения Leica Disto Plan.
- Высокий класс защиты IP65.
- Раздвижная скоба для измерения в труднодоступных местах.

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ИЗМЕРЕНИЯ

Кроме стандартного измерения расстояния, лазерный дальномер способен измерять:

Площадь и объем помещения. Что очень полезно, например, для расчета количества обоев и других строительных материалов при ремонте.

Функция маляра в Leica Disto X3 позволяет вычислить общую площадь всех стен в помещении, избегая записи промежуточных результатов.

Smart Horizontal Mode, которая позволяет проводить измерения по наклонной линии в том случае, если между вами и объектом исследования находится преграда, например, забор.

Если же вам требуется точно определить, например, расстояние до гвоздя или самореза в стене, то на помощь придет функции измерения по теореме Пифагора.

Благодаря функции разметки вы можете внести в память прибора 1 или 2 разных значения расстояний и затем складывать или вычитать одно из другого.

ПРЕВРАТИТЕ СВОЙ ДАЛЬНОМЕР В ПРОЕКТНУЮ СТУДИЮ

Синхронизация через Bluetooth с мобильным приложением Leica Disto Plan позволяет вносить изменения в проект в режиме реального времени, не тратя время на перенос данных на компьютер, дистанционно управлять устройствами, а также создавать эскизы и чертежи.

Приобретение дополнительного адаптера Leica DST 360 трансформирует лазерный дальномер Leica Disto X3 в настоящий измерительный комплекс не только по определению дальности и площади наклонных конструкций, но и созданию трехмерных проекций исследуемых объектов.

ПРОДУМАННЫЙ КОРПУС ДЛЯ ЗАЩИТЫ УСТРОЙСТВА И ИЗМЕРЕНИЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ

Лазерный дальномер оснащен системой защиты IP65, благодаря которой он готов к суровым испытаниям в виде проливного дождя или падения с 2-метровой высоты. Устройство подойдет как для внутренних, так и наружных работ. Если прибор сильно загрязнен, то вы просто можете вымыть его под струей воды.

Дополнительная многофункциональная скоба позволяет проводить измерения в труднодоступных местах, например, в углублениях стен либо оконных рамах.

Характеристики Лазерный дальномер Leica Disto X3

	Leica Disto X3
Дальность	до 150 м
Точность	± 1 мм
Количество измерений на комплект батарей	до 4 000 измерений

Функции	функции Пифагора непрерывное измерение площадь/объем измерение расстояния минимальное/максимальное значение сложение/вычитание разметка редактирование уровень таймер точка-точка
Прочее	Bluetooth® автоматическое отключение лазера - 90 сек автоматическое отключение прибора - 180 сек
Угломер (наклон)	360°
Память	30 измерений
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Единицы измерения	метр/фут/дюйм
Максимальное время измерений	до 1 сек
Время автономной работы	до 8 ч
Дисплей	4-строчный
Элементы питания	2 x AA (1,5 В)
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +50°C
Температура хранения	от -25° до +70°C
Размеры	132 x 56 x 29 мм
Вес	0.184 кг

Комплектация Лазерный дальномер Leica Disto X3

- Лазерный дальномер Leica DISTO™ X3
- Ремешок
- Мягкий чехол
- 2 x AA (1,5 В)
- Calibration Certificate Silver
- Брошюра Quickstart