



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## лазерный дальномер АМО В100

Артикул: 779975



То  
Мо  
Ди  
Те  
ра  
Те  
хр  
Ис  
пи  
Кл  
за  
Ра  
Ве

### ОПИСАНИЕ

Лазерный дальномер **АМО В100** - надежный прибор с алюминиевым корпусом и отличным быстродействием. Модель подходит как для профессионального строительства, так и для домашнего ремонта и благоустройства. Главные преимущества устройства - доступность, большой диапазон измерений до 100 м и низкий уровень погрешности, которая составляет не более  $\pm 2$  мм.

### БЫСТРЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

При замерах расстояний лазерному дальномеру, как правило, требуется не больше секунды для получения точного значения. Такая скорость позволяет работать оперативно и эффективно даже на крупном объекте. Функции непрерывных измерений и фиксации минимального/максимального значений ускоряют предварительное планирование и разметку.

### РАБОТА ПО ФОРМУЛЕ ПИФАГОРА

Прибор может определять размеры недоступных или неудобных для обычных измерений поверхностей косвенным методом, по двум известным сторонам.

### ПЛОЩАДИ И ОБЪЕМЫ

Лазерная рулетка АМО В100 может рассчитывать площади стен, что часто требуется для покупки краски, обоев и напольных покрытий. Функция измерения объема помещения будет полезна, например, при выборе кондиционера или настройке системы вентиляции.

### 2 ВАРИАНТА ТОЧКИ ОТСЧЕТА

При необходимости можно быстро изменить точку начала отсчета с нижнего торца дальномера на верхний и наоборот. Эта функция незаменима при работе с помещениями и объектами сложной формы, измерений от углов и др.

### ВСТРОЕННЫЙ ИНКЛИНОМЕТР

Благодаря датчику наклона пользователь всегда получит точное значение с учетом угловой поправки без необходимости выравнивания устройства по уровню.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Корпус надежно защищен от строительной пыли и влаги по стандарту IP54, при необходимости рулетку можно протереть мокрой тряпкой. Предусмотрена подсветка дисплея для комфортного считывания результатов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр              | Значение     |
|-----------------------|--------------|
| Дальность             | 3 см - 100 м |
| Точность              | $\pm 2$ мм   |
| Цвет лазерного луча   | красный      |
| Функции               |              |
| Функция Пифагора      | есть         |
| Непрерывное измерение | есть         |
| Площадь/объем         | есть         |
| Измерение расстояния  | есть         |

| Параметр                                 | Значение                  |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Минимальное/максимальное значение        | есть                      |
| Изменение точки отсчёта                  | есть                      |
| Автоматическое отключение лазера         | 15 сек                    |
| Автоматическое отключение прибора        | 45 сек                    |
| Угломер (наклон)                         | инклинометр 0/90 градусов |
| Память                                   | 20 значений               |
| Количество измерений на комплект батарей | нет данных                |
| Единицы измерения                        | метр/фут/дюйм             |
| Общие характеристики                     |                           |
| Элементы питания                         | 2 x AAA (1,5 В)           |
| Класс лазера                             | 2                         |
| Длина волны                              | 635 нм                    |
| Мощность                                 | < 1 мВт                   |
| Дисплей                                  | 4-строчный                |
| Время автономной работы                  | нет данных                |
| Максимальное время измерений             | 0,1-3 сек                 |
| Степень защиты от пыли и влаги           | IP54                      |
| Диапазон рабочей температуры             | от 0° до +40°C            |
| Температура хранения                     | от -20° до +60°C          |
| Размеры                                  | 117 x 50 x 26 мм          |
| Вес                                      | 0.1 кг                    |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный дальномер АМО В100
- Инструкция