



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Лазерный дальномер AMO DART 60

Артикул: 826734



Лазерный дальномер AMO DART 60 с расширенным диапазоном до 60 метров, точностью ± 2 мм и устойчивостью к полевым условиям является незаменимым инструментом для строителей, геодезистов, проектировщиков и инженеров.

Благодаря мощному лазерному модулю и оптимизированной оптике, устройство обеспечивает стабильный захват цели даже при ярком дневном свете. Антибликовый дисплей остается четким и легко читаемым, а точность в ± 2 мм сохраняется на всем диапазоне — от 5 см до 60 м. Это позволяет, например, точно измерить расстояние между зданиями, длину забора или высоту фасада без привлечения дополнительного оборудования.

Особенно ценна функция непрерывного измерения: прибор в реальном времени отображает изменение расстояния, что удобно при выравнивании конструкций, проверке вертикали колонн или контроле уклона при укладке дренажных систем.

УМНЫЕ РАСЧЕТЫ — ОТ ПЛОЩАДИ ДО ДИАГОНАЛИ

Лазерная рулетка AMO DART 60 мгновенно вычисляет:

- площадь участков, стен или полов,
- объем складских помещений или котлованов,
- недоступные расстояния по теореме Пифагора (например, высоту дерева или длину стропила, не поднимаясь на крышу).

Эти функции критически важны при подготовке смет, составлении технических заданий или создании данных для 3D-моделирования. А встроенная память на 20 последних измерений избавляет от необходимости записывать все в блокнот — вы всегда можете вернуться к нужному значению одним нажатием кнопки.

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ НА ОБЪЕКТЕ

Прибор рассчитан на работу в реальных условиях. Корпус устойчив к падениям, пыли и перепадам температур.

Питание осуществляется от стандартных батареек (обычно AAA), легко доступных в любом регионе — никаких специализированных аккумуляторов или зарядных устройств. Защита от случайного включения предотвращает разряд батареек в сумке или ящике инструментов. Лазер автоматически отключается через 30 секунд, а сам прибор — через 3 минуты бездействия, что значительно продлевает срок службы элементов питания.

БЕЗОПАСНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

AMO DART 60 использует лазер класса II, безопасный для кратковременного контакта с глазами и разрешенный к использованию без спецсредств защиты — как в жилых, так и в промышленных зонах. Поддержка метрической и имперской систем (метры, футы, дюймы) делает его универсальным при работе с международными проектами или импортным оборудованием.

Характеристики Лазерный дальномер AMO DART 60

Дальность	до 60 м
Точность	± 2 мм
Цвет лазерного луча	красный
Функции	
Функция Пифагора	есть
Непрерывное измерение	есть
Площадь/объем	есть
Измерение расстояния	есть
Функция маляра	нет
Минимальное/максимальное значение	нет
Сложение/вычитание	есть
Позиционная скоба	нет
Автоматическое отключение лазера	30 сек

Автоматическое отключение прибора	180 сек
Угломер (наклон)	нет
Память	100 записей
Количество измерений на комплект батарей	до 5 000 измерений
Единицы измерения	метр/фут/дюйм
Общие характеристики	
Элементы питания	2 x AA (1,5 В)
Класс лазера	2
Длина волны	620 - 690 нм
Мощность	< 1 мВт
Дисплей	4-строчный
Время автономной работы	-
Максимальное время измерений	-
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +65°C
Размеры	117,6 x 45 x 25 мм
Вес	0.078 кг

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83