



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

лазерный дальномер AMO DIST 50 с калибровкой

Артикул: 134152



То

Мо

Ди

Те

ра

Те

хр

Ис

пи

Кл

за

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный дальномер AMO DIST 50G представляет собой профессиональный измерительный инструмент со встроенным датчиком наклона, который обеспечивает определение расстояний и вертикальных углов, с расчетом площадей, объемов, дистанций и высот, недоступных для прямого измерения. Модификация G оснащается лазером зеленого цвета с длиной волны 505-530 нм. За счет лучшей различимости точки наведения при ярком солнечном свете, по сравнению с красным излучателем, данное устройство позволяет более эффективно выполнять обмеры на открытом воздухе, минимизируя вероятность получения ошибочных данных.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Крупноразмерный дисплей лазерного дальномера характеризуется высокой информативностью. Помимо конечных результатов измерений или вычислений, он также способен отображать вспомогательные данные. В зависимости от выбранного режима могут выводиться промежуточные показания, наибольшие и наименьшие значения при непрерывных измерениях, и т.д. Получаемые при линейных измерениях результаты, а также вычисленные площади и объемы можно складывать между собой и вычитать.

Режим задержки измерений с регулируемым временным промежутком запуска, наличие крепежа и возможность переноса начала отсчетов не только на переднюю или заднюю грань корпуса, но и в точку крепления, позволяет использовать лазерную рулетку AMO DIST 50G со штативом для обеспечения повышенной точности результатов.

В качестве источника питания прибор использует внутренний аккумулятор, который позволяет производить до 8000 замеров без подзарядки. Благодаря кнопкам управления мембранного типа и наличию заглушки на разъеме micro USB обеспечивается улучшенная защищенность от воздействия от пыли и влаги.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Внутренняя память позволяет сохранять до 30 выбранных показаний, реализуя документирование полученных данных.
- Функция помощник маляра, с помощью которой определяется суммарная площадь нескольких поверхностей, упрощает расчет необходимого количества отделочных материалов.
- Режим самокалибровки позволяет поддерживать точность измерителя, предоставляя пользователю возможность самостоятельно контролировать величину погрешности путем выполнения замеров на известной дальности, с вводом корректирующих поправок в сторону увеличения или уменьшения до 9 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Дальность	до 50 м
Точность	±2 мм
Цвет лазерного луча	красный
Функции	
Функция Пифагора	есть
Непрерывное измерение	есть
Площадь/объем	есть
Измерение расстояния	есть
Функция маляра (вычисление общей площади нескольких поверхностей)	есть
Измерение углов	есть
Минимальное/максимальное значение	есть

Параметр	Значение
Сложение/вычитание	есть
Таймер	есть
Автоматическое отключение лазера	20 сек
Автоматическое отключение прибора	150 сек
Угломер (наклон)	±90°
Память	30 измерений
Количество измерений на комплект батарей	до 8 000 измерений
Единицы измерения	метр/фут/дюйм
Общие характеристики	
Элементы питания	Li-Ion аккумулятор 3,7 В 850 мАч
Класс лазера	2
Длина волны	630-670 нм
Мощность	< 1 мВт
Дисплей	4-строчный
Время автономной работы	нет данных
Максимальное время измерений	до 4 сек
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	112 x 50 x 25 мм
Вес	0.16 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный дальномер AMO DIST 50G
- Кабель зарядки
- Ремешок на руку
- Чехол
- Инструкция