



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (495) 755-1133    БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 800 301 3033    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПУШКИНСКАЯ, Д. 11    АДРЕС: ПУШКИНСКАЯ, Д. 11    ПЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 755627



То  
Мо  
Ди  
Те  
ра  
Те  
хр  
Ди  
изи  
Ис  
пи  
Кл  
за  
Ра  
Ве

## НАЗНАЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА RGK D30 (С ПОВЕРКОЙ)

Лазерный дальномер **RGK D30** – младшая модель в линейке лазерных рулеток от компании RGK. Прибор обладает всеми необходимыми базовыми функциями и станет отличным помощником в домашнем ремонте.

## ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА RGK D30 (С ПОВЕРКОЙ)

**Диапазон измерений** лазерного дальномера RGK D30 – 30 метров, точность при этом составляет  $\pm 2$  мм. Получить точные данные даже при ярком свете поможет яркий лазерный луч прибора.

**Функция непрерывных измерений** поможет отложить необходимое расстояние до точки. При отдалении или приближении к объекту на экране лазерной рулетки RGK D30 будет отображаться текущее значение расстояния.

**Измерение площади и объема** – одна из наиболее полезных функций при ремонте помещения. С ее помощью вы, например, сможете быстро рассчитать расход материалов.

**Жидкокристаллический дисплей** дальномера RGK D30, несмотря на небольшие размеры содержит всю необходимую информацию:

- Текущее значение измерений.
- Режим работы прибора.
- Уровень заряда элементов питания.

При необходимости единицы измерения можно сменить с футов на метры и наоборот. Подсветка дисплея активируется автоматически во время измерений и отключается через 15 секунд, что увеличивает срок работы батареи.

**Управление** лазерной рулетки RGK D30 интуитивно понятное и осуществляется при помощи трех клавиш на передней панели. Одна кнопка отвечает за включение прибора и запуск измерений. Вторая – переключение режимов и настройка единиц измерения. Третья – кнопка сброса и отключения.

**Корпус** прибора выполнен из прочного АБС-пластика, выдерживает падения с высоты до 1 метра и соответствует классу защиты IP54. На практике это означает, что дальномер можно без опасений использовать даже в запыленном помещении, например, при шлифовке стен.

Компактные размеры дальномера RGK D30 позволяют всегда носить его с собой, он легко умещается в кармане одежды. Также вы можете носить его на поясе в чехле, который входит в комплектацию.

**Питание** лазерной рулетки обеспечивают две батарейки типа AAA на 1,5 В. Одного их заряда хватает на 6000 измерений. Для продления срока службы элементов питания предусмотрена функция автоматического отключения дальномера через 2,5 минуты простоя.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RGK D30

Параметр	Значение
Дальность	до 30 м
Точность	$\pm 2$ мм
Цвет лазерного луча	красный
<b>Функции</b>	
Непрерывное измерение	есть
Площадь/объем	есть
Подсветка дисплея	есть
Звуковой сигнал	есть

Параметр	Значение
Автоматическое отключение	150 сек
Угломер (наклон)	нет
Память	нет
Количество измерений на комплект батарей	до 6 000 измерений
Единицы измерения	метр/фут/дюйм
Общие характеристики	
Элементы питания	2 x AAA (1,5 В)
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Дисплей	1-строчный
Время автономной работы	нет данных
Максимальное время измерений	до 4 сек
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	103 x 46 x 26 мм
Вес	0.16 кг

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK D30

- Лазерный дальномер RGK D30;
- Чехол;
- Ремешок на руку;
- Элементы питания;
- Инструкция.