



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (495) 755-14-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 333 44 83
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПЕРВОМАЙСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 755689



То
Мо
Ди
Те
ра
Те
хр
Кл
за
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный дальномер RGK D40 (с поверкой) - компактный, легкий в работе прибор для быстрых измерений расстояний и линейных размеров различных объектов. Модель широко применяется в сфере строительства и ремонта. Максимальная дальность измерений составляет 40 м при погрешности от ± 2 мм.

Рабочего диапазона лазерного дальномера достаточно для проведения замеров как в жилых помещениях, так и на крупных коммерческих или инфраструктурных объектах.

ФУНКЦИОНАЛ

- Измерение по теореме Пифагора поможет определить длину и высоту удаленных объектов, к которым нет прямого доступа.
- Вычисление площадей будет полезно при расчете необходимого количества стройматериалов - обоев, плитки, ламината, краски. Предусмотрена функция автоматического сложения площадей - т.н. режим маляра.
- Подсчет объема помещения требуется для выбора кондиционеров, рециркуляторов и другого климатического оборудования.
- Непрерывный режим используется, когда нужно отмерить определенное расстояние или длину, например, доски.

Лазерная рулетка RGK D40 (с поверкой) автоматически фиксирует пиковые значения - максимум и минимум. Такая функция позволяет быстро узнать длину диагонали помещения, кратчайшее расстояние между точками и др.

УДОБСТВО РАБОТЫ

Подсветка экрана будет актуальна при работе на строящихся объектах. Пользователь может по желанию отключить звуковую сигнализацию. Выбор из нескольких вариантов точки отсчета упрощает измерений от углов и обмеры помещений сложной конфигурации.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Лазерная рулетка RGK D40 (с поверкой) отличается высокой степенью автономности - заряда аккумулятора хватает для проведения до 8000 замеров. При необходимости дальномер можно легко и быстро зарядить от USB-порта или, при наличии адаптера, от бытовой сети.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Корпус защищен от проникновения строительной пыли и влаги по классу IP54, устройство можно безбоязненно протирать мокрой тряпкой.

Режим самокалибровки позволяет скорректировать показания в диапазоне ± 9 мм для поддержания стабильно высокой точности результатов. В случае возникновения неисправностей на экране возникает оповещение с кодом ошибки, благодаря которому можно быстро определить причину.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Дальность	до 40 м
Точность	± 2 мм
Цвет лазерного луча	красный
Функции	
Функция Пифагора	есть
Непрерывное измерение	есть
Площадь/объем	есть
Измерение расстояния	есть
Самокалибровка	есть
Минимальное/максимальное значение	есть
включение/выключение звука	есть

Параметр	Значение
Голосовая подсказка	есть
Автоматическое отключение лазера	20 сек
Автоматическое отключение прибора	150 сек
Угломер (наклон)	нет
Память	30 измерений
Количество измерений на комплект батарей	до 8 000 измерений
Единицы измерения	метр/фут/дюйм
Общие характеристики	
Элементы питания	нет данных
Класс лазера	2
Длина волны	630-670 нм
Мощность	< 1 мВт
Дисплей	4-строчный
Время автономной работы	нет данных
Максимальное время измерений	нет данных
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	100 x 33 x 18 мм
Вес	0.068 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный дальномер RGK D40 - 1 шт.
- Чехол RGK D40 - 1 шт.
- USB Кабель RGK D40 - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации RGK D40 - 1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83