



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 743-3033  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 350-70-37  
**номер RGK DX-50**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 723368



Лазерный дальномер RGK DX-50 представляет собой портативный комбинированный инструмент, поддерживающий 10 рабочих режимов, который может применяться для измерения расстояний и разметочных работ в диапазоне до 50 м, расчета площадей, объемов и недоступных размеров, а также для выравнивания и определения уклонов. По сравнению с рулетками семейства RGK DL, которые также оборудуются внутренним инклинометром, данное изделие обладает расширенной функциональностью и улучшенной наглядностью – за счет использования графического дисплея.

## ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Замеры лазерной рулеткой могут выполняться "с руки" или с креплением прибора на штативе, с переносом точки начала отсчетов через настройки. Для недопущения случайного смещения в процессе измерений предусмотрена возможность отложенного запуска с настраиваемым таймингом. Недоступные расстояния могут вычисляться по теореме Пифагора по двум линейным параметрам в прямоугольном треугольнике или по измеренной наклонной дальности и углу между гипотенузой и основанием, с расчетом высоты и горизонтальной дальности.

## ВЫСОКАЯ НАГЛЯДНОСТЬ

Оснащенный 2-дюймовым цветным IPS-дисплеем, лазерный дальномер RGK DX-50 позволяет комфортно снимать показания в любом положении – благодаря функции автоповорота экрана, которую, при необходимости, можно заблокировать. Для снижения энергопотребления и улучшения считываемости данных используется инверсное отображение – на темном фоне высвечиваются символы в светлых оттенках.

## Характеристики Лазерный дальномер RGK DX-50

	RGK DX-50
Дальность	до 50 м
Точность	±1,5 мм
Цвет лазерного луча	красный
<b>Функции</b>	
Функция Пифагора	есть
Непрерывное измерение	есть
Площадь/объем	есть
Измерение расстояния	есть
Функция маляра	есть
Минимальное/максимальное значение	есть
Сложение/вычитание	есть
Позиционная скоба	нет
Автоматическое отключение лазера	20 сек
Автоматическое отключение прибора	180 сек
Угломер (наклон)	есть
Память	100 записей
Количество измерений на комплект батарей	до 5 000 измерений
Единицы измерения	метр/фут/дюйм
<b>Общие характеристики</b>	
Элементы питания	встроенный АКБ, 600 мАч
Класс лазера	2
Длина волны	630-670 нм
Мощность	< 1 мВт
Дисплей	4-строчный

Время автономной работы	-
Максимальное время измерений	-
Степень защиты от пыли и влаги	IP 54
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +70°C
Размеры	112 x 50 x 25 мм
Вес	-

© 2012-2026, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**