



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 716-31-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
номер RGK DX-70 +7 (800) 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 723375



## Описание Лазерный дальномер RGK DX-70

Лазерный дальномер RGK DX70 представляет собой высокопроизводительный прибор строительного назначения в прочном двухслойном корпусе, предназначенный для определения размеров и дистанций до целевых объектов на расстоянии до 70 м, а также способный выполнять измерения углов благодаря встроенному инклинометру. От лазерных рулеток других, более дешевых серий данного бренда, с таким же измерительным диапазоном, прибор отличается улучшенной точностью, обеспечивая погрешность линейных измерений не более  $\pm 1,5$  мм, поддержкой расширенного перечня режимов и высокой наглядностью, что обеспечивает цветной графический дисплей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Многофункциональность – лазерный дальномер реализует 10 измерительных режимов, включая разовые и непрерывные линейные и угловые измерения, определение недоступных размеров несколькими методами, в том числе по теореме Пифагора и по расстоянию и углу в треугольнике, расчет площадей прямоугольника, площади стен, объемов, а также разметку путем разбивки по точкам.
- Низкая эксплуатационная стоимость – работает измеритель от внутреннего аккумулятора, который позволяет на одном заряде выполнять 5000 замеров и подзаряжается через интерфейс USB Type-C, благодаря чему не нужно тратить средства на регулярную покупку сменных батареек.
- Улучшенная наглядность – функция авто-поворота экрана, который ориентируется, в зависимости от углового положения инструмента, упрощает считывание результатов измерений при выполнении замеров в труднодоступных местах.

## Характеристики Лазерный дальномер RGK DX-70

	RGK DX-70
Дальность	до 70 м
Точность	$\pm 1,5$ мм
Цвет лазерного луча	красный
<b>Функции</b>	
Функция Пифагора	есть
Непрерывное измерение	есть
Площадь/объем	есть
Измерение расстояния	есть
Функция маляра	есть
Минимальное/максимальное значение	есть
Сложение/вычитание	есть
Позиционная скоба	нет
Автоматическое отключение лазера	20 сек
Автоматическое отключение прибора	180 сек
Угломер (наклон)	есть
Память	100 записей
Количество измерений на комплект батарей	до 5 000 измерений
Единицы измерения	метр/фут/дюйм
<b>Общие характеристики</b>	
Элементы питания	встроенный АКБ, 600 мАч
Класс лазера	2
Длина волны	630-670 нм
Мощность	< 1 мВт
Дисплей	4-строчный

Время автономной работы	-
Максимальное время измерений	-
Степень защиты от пыли и влаги	IP 54
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°С
Температура хранения	от -20° до +70°С
Размеры	112 x 50 x 25 мм
Вес	-

© 2012-2026, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**