



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (495) 236-31-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 351 10 10 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПЕРВОМАЙСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 703046



Лазерный дальномер RGK DX50 с поверкой представляет собой портативный комбинированный инструмент, поддерживающий 10 рабочих режимов, который может применяться для измерения расстояний и разметочных работ в диапазоне до 50 м, расчета площадей, объемов и недоступных размеров, а также для выравнивания и определения уклонов. По сравнению с рулетками семейства RGK DL, которые также оборудуются внутренним инклинометром, данное изделие обладает расширенной функциональностью и улучшенной наглядностью — за счет использования графического дисплея.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Замеры лазерной рулеткой могут выполняться "с руки" или с креплением прибора на штативе, с переносом точки начала отсчетов через настройки. Для недопущения случайного смещения в процессе измерений предусмотрена возможность отложенного запуска с настраиваемым таймингом. Недоступные расстояния могут вычисляться по теореме Пифагора по двум линейным параметрам в прямоугольном треугольнике или по измеренной наклонной дальности и углу между гипотенузой и основанием, с расчетом высоты и горизонтальной дальности.

ВЫСОКАЯ НАГЛЯДНОСТЬ

Оснащенный 2-дюймовым цветным IPS-дисплеем, лазерный дальномер RGK DX50 с поверкой позволяет комфортно снимать показания в любом положении — благодаря функции автоповорота экрана, которую, при необходимости, можно заблокировать. Для снижения энергопотребления и улучшения считываемости данных используется инверсное отображение — на темном фоне высвечиваются символы в светлых оттенках.

Результаты текущего замера или вычисления и дополнительные показатели, в том числе исходные данные для расчетов или максимальные и минимальные значения, отображаются одновременно, исключая необходимость в переключениях экрана. В режиме угломера, помимо цифрового значения, указывающего на угол наклона, на дисплей выводится индикатор уровня, имитирующий цилиндрический ватерпас. В случае сбоя высвечивается сообщение "Err" и цифровой код ошибки, что позволяет выявлять причины неполадки без обращения в сервисный центр.

ОСОБЕННОСТИ

- Аккумуляторное питание, с подзарядкой внутренней батареи через интерфейс USB Type-C, минимизирует эксплуатационную стоимость лазерного дальномера.
- Встроенная память дает возможность сохранять и просматривать результаты измерений и вычислений.
- Режим калибровки позволяет вводить поправочные данные при замерах на отмеренных с помощью эталонного измерителя дистанциях, обеспечивая гарантированную точность последующих работ.

Характеристики Лазерный дальномер RGK DX50 с поверкой

Дальность	до 50 м
Точность	±1,5 мм
Цвет лазерного луча	красный
Функции	
Функция Пифагора	есть
Непрерывное измерение	есть
Площадь/объем	есть
Измерение расстояния	есть
Функция маяра	есть
Минимальное/максимальное значение	есть
Сложение/вычитание	есть
Позиционная скоба	нет
Автоматическое отключение лазера	20 сек
Автоматическое отключение прибора	180 сек
Угломер (наклон)	есть
Память	100 записей
Количество измерений на комплект батарей	до 5 000 измерений

Единицы измерения	метр/фут/дюйм
Общие характеристики	
Элементы питания	встроенный АКБ, 600 мАч
Класс лазера	2
Длина волны	630-670 нм
Мощность	< 1 мВт
Дисплей	4-строчный
Время автономной работы	-
Максимальное время измерений	-
Степень защиты от пыли и влаги	IP 54
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +70°C
Размеры	112 x 50 x 25 мм
Вес	-

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83