



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (495) 716-31-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 335-71-83  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ПРОМЫШЛЕННОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 703053



## Описание Лазерный дальномер RGK DX50G с поверкой

Лазерный дальномер RGK DX50G с поверкой — профессиональный комбинированный измерительный инструмент строительного назначения с рабочим диапазоном до 50 м, снабженный интегрированным инклинометром, встроенной памятью и цветным графическим дисплеем. Прибор проецирует зеленый маркер, по которому визуально контролируется местоположение точки наведения в ходе замеров. Он лучше различим на ярком солнце, благодаря чему инструмент является оптимальным выбором для работы на открытых площадках.

### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Реализуя 10 измерительных режимов, с регистрацией линейных размеров либо расстояний и уклонов плоскостей прямым методом, лазерный дальномер RGK DX50G с поверкой, способна также определять площади, объемы и недоступные дистанции путем вычислений по результатам промежуточных замеров. Выполняя непрерывные измерения, инструмент фиксирует наименьший и наибольший показатель, упрощая определение расстояний между параллельными конструкциями и диагоналей при обмере помещений. Для выполнения разметочных работ предусмотрен режим измерений с разбивкой по точкам. Функции суммирования и вычитания позволяют выполнять простые арифметические действия с расстояниями, площадями и объемами. Электронный уровень, отображаемый на экране в виде индикатора, имитирующего колбу ватерпаса, упрощает контроль горизонтальности и выравнивание поверхностей.

### ТОЧНОСТЬ

Строительный лазерный дальномер обеспечивает выполнение измерений с погрешностью не более  $\pm 1,5$  мм. Пользователь может самостоятельно выполнить калибровку инструмента на точно отмеренной дистанции и ввести поправки в режиме CAL. Для минимизации случайных ошибок при работе на больших удалениях предусмотрена возможность установки прибора на штатив, а также запуск измерений с задержкой по таймеру, что обеспечивает неподвижность линии визирования. Возможен перенос через настройки начальной точки отсчета: от передней или задней грани, либо от оси винтового крепления.

### НАГЛЯДНОСТЬ

- Лучшая распознаваемость при считывании визуальной информации обеспечивает инверсное отображение данных — светлыми символами на темном фоне.
- Функция автоматического поворота экрана, на котором одновременно высвечиваются результаты вычислений либо измерений и исходные или дополнительные параметры, позволяет комфортно отслеживать показания при любом положении дальномера.
- Графические подсказки, указывающие на порядок действий при определении площадей, объемов и косвенных измерениях, упрощают выполнение работ.

## Характеристики Лазерный дальномер RGK DX50G с поверкой

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Дальность                                | до 50 м            |
| Точность                                 | $\pm 1,5$ мм       |
| Цвет лазерного луча                      | зеленый            |
| <b>Функции</b>                           |                    |
| Функция Пифагора                         | есть               |
| Непрерывное измерение                    | есть               |
| Площадь/объем                            | есть               |
| Измерение расстояния                     | есть               |
| Функция маяра                            | есть               |
| Минимальное/максимальное значение        | есть               |
| Сложение/вычитание                       | есть               |
| Позиционная скоба                        | нет                |
| Автоматическое отключение лазера         | 20 сек             |
| Автоматическое отключение прибора        | 180 сек            |
| Угломер (наклон)                         | есть               |
| Память                                   | 100 записей        |
| Количество измерений на комплект батарей | до 4 000 измерений |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Единицы измерения              | метр/фут/дюйм           |
| Общие характеристики           |                         |
| Элементы питания               | встроенный АКБ, 600 мАч |
| Класс лазера                   | 2                       |
| Длина волны                    | 500-800 нм              |
| Мощность                       | < 1 мВт                 |
| Дисплей                        | 4-строчный              |
| Время автономной работы        | -                       |
| Максимальное время измерений   | -                       |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP 54                   |
| Диапазон рабочей температуры   | от 0° до +40°C          |
| Температура хранения           | от -20° до +70°C        |
| Размеры                        | 112 x 50 x 25 мм        |
| Вес                            | -                       |

© 2012-2026, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**