



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (495) 216-31-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 351 10 10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПЕРВОМАЙСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 703060



Описание Лазерный дальномер RGK DX70 с поверкой

Лазерный дальномер RGK DX70 с поверкой представляет собой высокопроизводительный прибор строительного назначения в прочном двухслойном корпусе, предназначенный для определения размеров и дистанций до целевых объектов на расстоянии до 70 м, а также способный выполнять измерения уклонов благодаря встроенному инклинометру. От лазерных рулеток других, более дешевых серий данного бренда, с таким же измерительным диапазоном, прибор отличается улучшенной точностью, обеспечивая погрешность линейных измерений не более $\pm 1,5$ мм, поддержкой расширенного перечня режимов и высокой наглядностью, что обеспечивает цветной графический дисплей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Многофункциональность — лазерный дальномер реализует 10 измерительных режимов, включая разовые и непрерывные линейные и угловые измерения, определение недоступных размеров несколькими методами, в том числе по теореме Пифагора и по расстоянию и углу в треугольнике, расчет площадей прямоугольника, площади стен, объемов, а также разметку путем разбивки по точкам.
- Низкая эксплуатационная стоимость — работает измеритель от внутреннего аккумулятора, который позволяет на одном заряде выполнять 5000 замеров и подзаряжается через интерфейс USB Type-C, благодаря чему не нужно тратить средства на регулярную покупку сменных батареек.
- Улучшенная наглядность — функция авто-поворота экрана, который ориентируется, в зависимости от углового положения инструмента, упрощает считывание результатов измерений при выполнении замеров в труднодоступных местах.

ОСОБЕННОСТИ

Для минимизации погрешности при измерениях на максимальном удалении, лазерный дальномер RGK DX70 с поверкой поддерживает возможность установки на штатив, с переносом точки начала отсчета измерителя на ось четвертьдюймового винтового крепления с тыльной стороны корпуса. Исключить случайное смещение инструмента при замерах позволяет запуск измерений по таймеру. Поддерживается самостоятельная калибровка прибора на точно отмеренных дистанциях, с введением поправок, которые автоматически учитываются при последующих замерах.

Встроенные вычислительные функции позволяют выполнять сложение и вычитание линейных размеров, площадей и объемов. Режим регистрации максимальных и минимальных значений при непрерывных замерах упрощает определение длины диагоналей и расстояния между параллельными поверхностями. Реализовано авто-сохранение показаний во внутреннюю память на 100 ячеек, что позволяет отказаться от бумажных записей при необходимости документирования результатов.

Характеристики Лазерный дальномер RGK DX70 с поверкой

Дальность	до 70 м
Точность	$\pm 1,5$ мм
Цвет лазерного луча	красный
Функции	
Функция Пифагора	есть
Непрерывное измерение	есть
Площадь/объем	есть
Измерение расстояния	есть
Функция маяра	есть
Минимальное/максимальное значение	есть
Сложение/вычитание	есть
Позиционная скоба	нет
Автоматическое отключение лазера	20 сек
Автоматическое отключение прибора	180 сек
Угломер (наклон)	есть
Память	100 записей
Количество измерений на комплект батарей	до 5 000 измерений
Единицы измерения	метр/фут/дюйм

Общие характеристики

Элементы питания	встроенный АКБ, 600 мАч
Класс лазера	2
Длина волны	630-670 нм
Мощность	< 1 мВт
Дисплей	4-строчный
Время автономной работы	-
Максимальное время измерений	-
Степень защиты от пыли и влаги	IP 54
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +70°C
Размеры	112 х 50 х 25 мм
Вес	-

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83