



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## лазерный ротационный нивелир с зеленым лучом AMO ROTOR 600G

Артикул: 821319



Тел  
ра

Тел  
хр

Ра

Ве

### НАЗНАЧЕНИЕ AMO ROTOR 600G

Ротационный лазерный нивелир **AMO ROTOR 600G** с зеленым лучом превосходит по функционалу предложения от именитых брендов и может предложить уникальные возможности, которых нет у конкурентов. Прибор хорошо подходит для выравнивания площадок при земляных работах, обустройства рампы и уклонов, работ по бетонированию, в том числе монтажа опалубки, контроля вертикальности стен, колонн и других конструкций.

### ПРЕИМУЩЕСТВА AMO ROTOR 600G

- Оптический прицел для точной установки и наведения;
- Лучшая точность в своем сегменте;
- Работа в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
- Регулировка наклона луча в двух плоскостях;
- Работа при температурах до -10 °C;
- Защита от пыли и воды по высокому стандарту IP66.

### ОСОБЕННОСТИ AMO ROTOR 600G

Оптический прицел является главной отличительной чертой **AMO ROTOR 600G**. С помощью этого аксессуара можно установить ротационный нивелир точнее, чем при наведении "на глаз". Функция востребована при работе с большими расстояниями, если объекты расположены на удалении от места установки лазерного нивелира. Прицел закреплен параллельно одной из осей устройства и перпендикулярен другой, что позволяет использовать его для более точной установки необходимого наклона.

AMO ROTOR 600G оснащен стандартными функциями сканирования в секторе и регулировки скорости вращения роторной головки. Помимо этого доступна регулировка угла наклона по двум осям с выводом текущего значения на дисплей. Технология особенно актуальна при прокладке инженерных сетей, возведения откосов в котловане и т.д. Ручная установка выполняется с помощью кнопок в диапазоне  $\pm 10\%$ .

Режим защиты от сотрясений (VWS) включает сигнал тревоги и отключает нивелир. Это увеличивает шанс на исправную работу даже после нештатной ситуации без обращения в сервис.

В основе прибора лежит мощный сервоприводный компенсатор, который полностью сглаживает вибрации от тяжелого ручного инструмента и строительной техники, линия всегда остается безупречно стабильной. Точность составляет  $\pm 0,05$  мм/м, что является одним из лучших показателей в данном сегменте.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AMO ROTOR 600G

| Параметр                                                            | Значение        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Тип лазерного уровня                                                | линейный        |
| Количество горизонтальных плоскостей                                | 1               |
| Горизонтальный угол развёртки                                       | нет данных      |
| Количество вертикальных плоскостей                                  | 1               |
| Вертикальный угол развёртки                                         | нет данных      |
| Точность                                                            | $\pm 0,05$ мм/м |
| Диапазон работы                                                     | до 600 м        |
| Диапазон работы с приёмником                                        | 600 м           |
| Цвет лазерного луча                                                 | зеленый         |
| Тип компенсатора                                                    | маятниковый     |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | $\pm 8^\circ$   |
| Лазерный отвес (Точка отвеса)                                       | нет             |
| Построение наклонных линий                                          | есть            |

| Параметр                       | Значение                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Крепление на штатив            | 5/8"                                       |
| Элементы питания               | 3 батареи формата D или Li-ion аккумулятор |
| Время автономной работы        | до 8 ч                                     |
| Класс лазера                   | 2                                          |
| Длина волны                    | 515 нм                                     |
| Мощность                       | < 1 мВт                                    |
| Индикация                      | есть                                       |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP66                                       |
| Диапазон рабочей температуры   | от -10° до +45°C                           |
| Температура хранения           | от -20° до +70°C                           |
| Размеры                        | 235×180×248 мм                             |
| Вес                            | 4 кг                                       |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АМО ROTOR 600G

- Лазерный уровень АМО ROTOR 600G,
- Пластиковый кейс,
- Подъёмная платформа,
- Зарядка, аккумулятор,
- Пульт управления,
- Кронштейн,
- Приёмник излучения,
- Очки,
- Отражательная пластина.