



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Лазерный уровень AMO LAVA 3D

Артикул: 826765



Лазерный уровень AMO LAVA 3D проецирует 12 четких линий — 4 горизонтальных и 8 вертикальных — охватывая все пространство единым координатным полем. Такой подход незаменим при комплексных работах: укладке плитки на стены и пол одновременно, монтаже подвесных потолков с точным совмещением профилей, установке гипсокартонных перегородок или разметке встроенной мебели. Все выстраивается относительно одной общей системы координат — а значит, исключаются накопленные погрешности и перекосы.

В основе модели лежат три лазерных излучателя. Благодаря встроенному магнитному компенсатору, лучи автоматически выравниваются в пределах $\pm 4^\circ$. Если наклон превышает этот порог, прибор подает звуковой сигнал, предупреждая о необходимости установки на ровную поверхность. Точность при этом составляет ± 2 мм на 10 метров — показатель, соответствующий профессиональным строительным стандартам.

При работе с лазерным приемником (опционально) дальность действия увеличивается до 60 метров, что делает уровень пригодным даже для крупных объектов: складов, торговых залов или промышленных цехов.

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ НА СТРОЙКЕ

Лазерный нивелир AMO LAVA 3D разработан не для идеальных условий офиса, а для реальной строительной площадки. Его корпус соответствует классу защиты IP54, что означает устойчивость к проникновению пыли и защиту от брызг воды. Это особенно важно при активных работах — штукатурке, шпифовке или покраске, где в воздухе постоянно взвешены абразивные частицы и влага.

Питание обеспечивает встроенный аккумулятор емкостью 4000 мА·ч. В зависимости от режима (полная проекция или частичная активация линий) прибор работает до 21 часа без подзарядки — этого хватает на несколько смен. Индикатор заряда на корпусе позволяет всегда контролировать остаток энергии.

Корпус выполнен из ударопрочного пластика с резиновыми вставками для амортизации, а на дне предусмотрена стандартная резьба 1/4 дюйма — уровень легко устанавливается на любой штатив или треногу.

ДЛЯ КОГО ЭТОТ УРОВЕНЬ?

AMO LAVA 3D — выбор профессиональных строителей, дизайнеров интерьеров, монтажников и отделочников, которые не готовы тратить часы на ручную разметку. Он оптимален для:

- комплексной отделки квартир и офисов,
- установки многоуровневых потолков,
- монтажа кухонь и встроенной мебели,
- контроля геометрии при реконструкции,
- быстрой разметки торгового оборудования.

Характеристики Лазерный уровень AMO LAVA 3D

Тип лазерного уровня	линейный 3D
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	± 2 мм/10 м
Диапазон работы	до 30 м
Диапазон работы с приёмником	до 60 м
Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	$\pm 4^\circ$
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть

Крепление на штатив	1/4"
Элементы питания	Li-ion аккумулятор 3,7 В 4000 mAh
Время автономной работы	до 21 ч
Класс лазера	2
Длина волны	505 - 550 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +50°C
Температура хранения	от -25° до +70°C
Размеры	87 x 125 x 160 мм
Вес	0.73 кг

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83