



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## Лазерный уровень АМО LN 4D-360-1

Артикул: 827946



Лазерный уровень АМО LN 4D-360-1 формирует четыре лазерные плоскости, что эквивалентно созданию шестнадцати отдельных линий. Это позволяет одновременно выравнивать стены, потолки и полы, а также монтировать подвесные конструкции, плитку, мебель и инженерные системы. Благодаря такой функциональности, пользователи могут выполнять множество задач без необходимости перестановки уровня, что значительно экономит время и усилия.

Одним из ключевых преимуществ прибора является высокая точность. Он обеспечивает точность в пределах 1 мм на 7 метров, что соответствует требованиям профессионального строительства и финишной отделки. Диапазон самовыравнивания составляет 3°. Если уровень выходит за пределы этого диапазона, лазерная линия начинает мигать, а прибор подает звуковой сигнал, предупреждая пользователя о необходимости корректировки положения.

### ЗАЩИТА И МОБИЛЬНОСТЬ

АМО LN 4D-360-1 оснащен встроенным механизмом блокировки маятника, который автоматически активируется при выключении устройства. Эта функция защищает чувствительные элементы прибора во время транспортировки, что особенно важно для мобильных бригад, которые ежедневно перемещают оборудование. Таким образом, пользователи могут быть уверены в надежности своего инструмента даже при частых поездках.

### ГИБКОСТЬ В УСТАНОВКЕ

Оборудование можно устанавливать двумя основными способами: на встроенном основании для работы на ровной поверхности или на штативе через резьбовое отверстие в нижней части корпуса. Эта универсальность позволяет использовать прибор для самых различных задач — от монтажа натяжных потолков до разметки фасадов. Для более сложных сценариев, таких как вертикальная фиксация или точная регулировка высоты, доступна расширенная комплектация МАХ, которая включает настенный адаптер, подъемную платформу и трегер с поворотником.

### ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Лазерный нивелир АМО LN 4D-360-1 работает от встроенного литиевого аккумулятора большой емкости, который обеспечивает от 4 до 8 часов непрерывной работы. Для зарядки используется комплектное зарядное устройство. Рекомендуется проводить профилактическую зарядку раз в 2–3 месяца, даже если прибор не используется. Это продлевает срок службы аккумулятора и предотвращает глубокий разряд.

### НАДЕЖНОСТЬ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор имеет степень защиты IP54, что делает его устойчивым к пыли и брызгам воды. Это позволяет использовать оборудование в различных условиях, включая строительные площадки и ремонтные работы, где присутствуют неблагоприятные факторы.

## Характеристики Лазерный уровень АМО LN 4D-360-1

Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	2
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	±1,5 мм/10 м
Диапазон работы	до 25 м
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	зеленый
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	± 3°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть

Крепление на штатив	1/4" и 5/8"
Элементы питания	Li-ion аккумулятор
Время автономной работы	4-8 часов
Класс лазера	2
Длина волны	505-520 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +70°C
Размеры	95 x 120 x 130 мм
Вес	0.8 кг

© 2012-2026, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**