



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Уровень АМО LN 4D-360-7 с зеленым лучом

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Лазерный уровень АМО LN 4D-360-7 с зеленым лучом

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ АМО LN 4D-360-7 С ЗЕЛЕНЫМ ЛУЧОМ

- Лазерный диод - 520/505 нм
- Точность - ± 1 мм/7 м
- Рабочая температура - -20 °C + 40 °C
- Рабочее расстояние - 25 м
- Диапазон самовыравнивания - $\pm 3^\circ$
- Источник питания - литиевая батарея
- Время работы - 4-8 часов

Характеристики Лазерный уровень АМО LN 4D-360-7 с зеленым лучом

	АМО LN 4D-360-7
Тип лазерного уровня	линейный 3D 4D
Количество горизонтальных плоскостей	2
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	$\pm 1,4$ мм на 10 м
Диапазон работы	до 25 м
Диапазон работы с приёмником	есть
Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	$\pm 3^\circ$
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	нет
Крепление на штатив	1/4" и 5/8"
Элементы питания	Li-Ion аккумулятор 3,7 В 3000 мАч
Время автономной работы	нет данных
Класс лазера	2
Длина волны	520 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Функции	нет данных
Прочее	нет данных
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +70°C
Размеры	75 x 150 x 140 мм
Вес	0,9 кг

