



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Лазерный уровень AMO LN 4D-360 Green

Артикул: 827236



Лазерный уровень AMO LN 4D-360 Green с зеленым лучом формирует две горизонтальные и две вертикальные лазерные плоскости, каждая — на полные 360°. Это означает, что после одного включения прибор сразу выводит полную пространственную сетку, охватывающую всё помещение. Нет необходимости вращать уровень, переносить отметки или использовать дополнительные инструменты — вся геометрия видна мгновенно.

ЗЕЛЁНЫЙ ЛАЗЕР ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ

Длина волны 525 нм обеспечивает высочайшую контрастность даже при сильном дневном свете. Это делает уровень оптимальным выбором для:

- офисов и торговых залов,
- фасадных работ на улице,
- помещений с большим количеством источников света.

Вы больше не теряете линию на фоне отражений и бликов — она остается четкой и легко различимой.

УПРАВЛЕНИЕ И НАДЕЖНОСТЬ

Лазерный нивелир AMO LN 4D-360 Green оснащен отдельными кнопками H1, H2, V1, V2, позволяющими включать любую комбинацию плоскостей. Это дает полную свободу в выборе режима: от минимальной разметки до полного контроля.

Система самовыравнивания $\pm 3^\circ$ работает автоматически, а при превышении угла наклона активируется визуальная и звуковая сигнализация. Комплектный Li-Ion аккумулятор обеспечивает до 20 часов непрерывной работы, а степень защиты IP54 гарантирует устойчивость к пыли и брызгам.

Характеристики Лазерный уровень AMO LN 4D-360 Green

Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	2
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	± 2 мм/10 м
Диапазон работы	до 30 м
Диапазон работы с приёмником	до 60 м
Цвет лазерного луча	зеленый
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	$\pm 3^\circ$
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4" и 5/8"
Элементы питания	Li-ion аккумулятор 12 В 2000 mAh
Время автономной работы	до 20 ч
Класс лазера	2
Длина волны	525 нм, класс II
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP54

Диапазон рабочей температуры	от -10° до +40°С
Температура хранения	от -20° до +70°С
Размеры	87 x 125 x 160 мм
Вес	0.73 кг

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83