



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

лазерный уровень AMO LN 4V Green с калибровкой

Артикул: 135002



Описание Лазерный уровень AMO LN 4V Green с калибровкой

Лазерный уровень AMO LN 4V отличается от младшей модели увеличенным числом вертикалей - 4 яркие линии образуют пару плоскостей, при помощи которых можно эффективно решать различные строительные и отделочные задачи. Зеленые лучи дают несколько дополнительных метров видимости в сравнении с красными, независимо от условий освещения. Эта модель одинаково хорошо подойдет как для домашнего, так и для профессионального использования.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее расстояние до 30 метров - уровень подходит для больших помещений.
- Погрешность проекций ± 1 мм/5 м - важно для точной разметки.
- Диапазон самовыравнивания $\pm 3^\circ$ - небольшие неровности под устройством не влияют на качество результата.
- Время работы от аккумулятора 4-6 часов - в комплект входят 2 батареи, которых хватит на долго.
- Минимальная температура эксплуатации -10°C - можно проводить отделку в неотапливаемых помещениях.
- Вес 0.8 кг - легко переносить.

ЗЕНИТ, ОТВЕС И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ

Отвес помогает установить лазерный нивелир AMO LN 4V на нужной отметке, например, при многодневной работе на одном объекте. В комбинации с точкой зенита, которую образует пересечение вертикалей, эта функция используется при переносе разметки с пола на потолок. На каждой плоскости предусмотрены точки, которые служат в роли вспомогательных ориентиров.

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ

При необходимости устройство можно подключить сети и продолжить работу. Эта особенность может выручить в трудной ситуации, когда мастер забыл зарядить аккумуляторы.

ВИНТ ТОЧНОЙ ПОДСТРОЙКИ

Комбинация лимба со шкалой в градусах и возможности тонкого изменения положения вертикальных лучей лазерного уровня AMO LN 4V пригодится при укладке плитки, поклейке обоев, выравнивании стен, монтаже перегородок и др.

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

Функция изменения насыщенности лучей нужна в тех случаях, когда максимальная яркость не требуется. Если освещение в помещении слабое, то излучатели работающие на полную мощность, будут проецировать слишком яркие линии. Нажав одну из кнопок переключения плоскостей, специалист может изменять режим работы излучателей для более комфортной разметки. Кроме того, такая функция поможет сэкономить заряд батареи лазерного нивелира AMO LN 4V.

Характеристики Лазерный уровень AMO LN 4V Green с калибровкой

	AMO LN 4V Green
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	120°
Количество вертикальных плоскостей	4
Вертикальный угол развёртки	120°
Точность	± 1 мм на 5 м
Диапазон работы	до 30 м
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	зеленый

Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±3°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	5/8"
Элементы питания	Li-ion аккумулятор 3000mAh
Время автономной работы	до 6 ч
Класс лазера	2М
Длина волны	505 нм
Мощность	нет данных
Индикация	визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	нет данных
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +50°C
Температура хранения	от -10° до +60°C
Размеры	110 x 200 x 110 мм
Вес	0.8 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83