



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 158-24-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 100 00 00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 158-24-83
e-mail: info@esko.ru
www.esko.ru

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 722835



Мо
Кл
за
Те
ра
Те
хр
То
Пи
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный уровень **RGK ALPHA 201** выделяется среди аналогов своей компактностью, доступной ценой и впечатляющим набором функций, делающих его идеальным выбором как для начинающих мастеров, так и для опытных профессионалов.

КАРМАННЫЙ НИВЕЛИР

Вес всего 175 г и компактные габариты позволяют легко поместить прибор в карман куртки или сумку. Больше нет необходимости таскать с собой громоздкие инструменты — разметочный прибор всегда будет под рукой, готовый к работе в любой момент. Это особенно удобно при выполнении мелких ремонтных работ или при необходимости быстрой проверки ровности поверхностей.

ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА

Яркий и тонкий лазерный луч обеспечивает четкую видимость на расстоянии до 15-20 метров, при этом погрешность не превышает ± 1 мм/5 м. Это гарантирует безупречную точность разметки, что критически важно для достижения профессионального результата. Надежный магнитный компенсатор обеспечивает автоматическое самовыравнивание в диапазоне $\pm 3,5^\circ$ всего за 4 секунды. Быстрая стабилизация луча — несомненный плюс при частых перемещениях инструмента.

РАБОТА БЕЗ ПЕРЕБОЕВ

Лазерный уровень RGK ALPHA 201 работает от двух батареек типа AA, что делает его использование максимально удобным. При желании можно использовать аккумуляторные батареи, что ещё больше повышает автономность. Производитель заявляет до 25 часов непрерывной работы от одного комплекта. Для продления срока службы батарей рекомендуется уменьшать яркость луча при работе на небольших расстояниях или в условиях слабого освещения. В экстренных ситуациях всегда можно иметь под рукой запасной комплект щелочных батареек.

РЕШЕНИЕ ШИРОКОГО КРУГА ЗАДАЧ

Возможность работы с заблокированным компенсатором открывает широкие возможности для выполнения различных задач. Вы можете установить лазерный нивелир RGK ALPHA 201 под любым углом, что необходимо при разметке лестниц, монтаже декоративных элементов, укладке плитки и других отделочных работах. Стандартная резьба $\frac{1}{4}$ дюйма позволяет установить прибор на любой штатив.

ГАРАНТИЯ ДОЛГОГО СРОКА СЛУЖБЫ

Оборудование изготовлено из прочных материалов, обеспечивающих защиту от механических повреждений и устойчивость к воздействию неблагоприятных условий работы. Качественное исполнение корпуса и защита IP55 свидетельствуют о достаточной надежности для использования в большинстве строительных и ремонтных ситуаций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	нет данных
Количество вертикальных плоскостей	1
Вертикальный угол развёртки	нет данных
Точность	± 1 мм на 5 м
Диапазон работы	10 м

Параметр	Значение
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±3,5°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4"
Элементы питания	2 x AA (1,5 В)
Время автономной работы	25 часов
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP55
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°C
Температура хранения	от -10° до +40°C
Размеры	78 x 56 x 71 мм
Вес	0.175 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень RGK ALPHA 201
- Слот AA
- Батарейки AA - 2 шт.
- Чехол
- Руководство по эксплуатации

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83