



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 7 (495) 138-11-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 601 11 07
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
О. ШЕРШОВА, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 134560



Лазерный уровень RGK ML-11 — компактный и лёгкий в обращении нивелир для простых работ в помещении во время ремонта и оформления интерьера. Покраска стен, поклейка обоев, укладка плитки и монтаж настенных полок и декора — с RGK ML-11 выполнять такие задачи можно легко и быстро.

ОСОБЕННОСТИ RGK ML-11

- Точность проецирования — $\pm 0,2$ мм/м
- Компактность.
- Простота в обращении.

ПОСТРОЕНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ

Нивелир RGK ML-11 строит лазерный крест, либо горизонталь или вертикаль по отдельности — в зависимости от выбранного режима. Угол горизонтальной развёртки — 120° , вертикальной — 100° . Яркие лазерные лучи хорошо видно на расстоянии до 10 метров при искусственном освещении. Плоскость не размывается даже на максимальной дистанции, что обеспечивает точность построения и работы.

Компенсатор устанавливает линии в горизонт в пределах $\pm 4^\circ$.

КОРПУС

Компактный корпус выполнен из обрезиненного, приятного на ощупь пластика, предохраняющего лазерный уровень RGK ML-11 от ударов при падении с высоты до 1 метра. Соответствие стандарту IP-54 гарантирует надёжную защиту от попадания внутрь мелкой строительной пыли и водяных брызг. Это также позволяет очищать прибор влажной тканью после использования.

Лёгкий и компактный прибор весит всего 360 г и удобно лежит в руке. Крепление 1/4" позволит установить лазерный нивелир на фотоштатив или треггер.

В комплекте поставляется мягкий чехол с креплением на пояс и отделом для батареек AA. Сверху чехол снабжён удобной ручкой для переноски.

РАБОТА С ПРИБОРОМ

Управление RGK ML-11 осуществляется двумя кнопками: одна переключает режимы проекции между горизонталью, вертикалью и лазерным крестом, вторая включает и отключает автовыравнивание.

Светодиодный индикатор укажет на режим работы прибора — зелёный при работающем компенсаторе, красный — при заблокированном. Быстрое мигание сообщит о низком заряде батарей.

Питание осуществляется от двух батарей типа AA, размещаемых в задней стенке прибора.

Характеристики Лазерный уровень RGK ML-11 с калибровкой

	RGK ML-11
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	120°
Количество вертикальных плоскостей	1
Вертикальный угол развёртки	100°
Точность (погрешность)	± 1 мм на 5 м
Диапазон работы	до 10 м
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	$\pm 4^\circ$

Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4"
Элементы питания	2 x AA (1,5 В)
Время автономной работы	более 10 часов
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +50°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	82 x 57 x 89.5 мм
Вес	0.360 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83