



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 7 (495) 138-5013
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
125080, МОСКВА, БУЛЬВАР ИЛЬИНСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 134548



Лазерный уровень RGK PR-2M — лёгкий и компактный прибор для работ по ремонту и декорированию в помещении. Строит две плоскости на 360° в вертикальной и горизонтальной проекции, создающие лазерные перекрестья слева и справа от прибора.

Высокая точность работы — $\pm 0,2$ мм/м — и дальность видимости луча до 20 метров делают RGK PR-2M универсальным решением для выполнения монтажных работ, укладки настенных и напольных покрытий, заливки пола и т.п. Боковой излучатель также позволяет проецировать лазерную плоскость вплотную к стене, облегчая установку маяков и нанесение штукатурки, а также последующий контроль выполненной работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ RGK PR-2M

- 2 плоскости на 360°
- Режим наклонных линий
- Простое управление
- Компактный корпус

Автовывравнивание работает на $\pm 3,5^\circ$ и помогает быстро и точно установить лазерный уровень RGK PR-2M и выровнять его в горизонт. При выходе за пределы этого диапазона лазеры начинают быстро мигать, извещая о необходимости ручной корректировки.

Режим наклонных линий позволяет установить лазерный нивелир RGK PR-2M под любым углом, например — 90° , перемещая перекрестья со стен на пол и потолок. Это создаст лазерный отвес и обеспечит эффективный перенос точек по вертикали.

Управление осуществляется двумя кнопками: переключателями компенсатора и режимов работы. Вторая кнопка также активирует режим работы с наклонными линиями при заблокированном компенсаторе.

Лазерный уровень RGK PR-2M может проецировать по отдельности вертикальную или горизонтальную плоскость, или одновременно обе. Это поможет сэкономить заряд батарей и устранить лишние световые помехи, отключив ненужную лазерную линию.

Корпус выполнен в компактном форм-факторе и легко умещается в любой кейс с инструментами. Мягкое амортизирующее покрытие из прорезиненного пластика предохраняет лазерный уровень RGK PR-2M от случайных ударов и падений, а класс защиты IP54 гарантирует сохранение работоспособности рядом с источниками мелкой пыли и водяных брызг.

Предусмотрен крепёж на фотоштатив 1/4" и переходник на 5/8".

В комплекте с прибором поставляются треггер, также являющийся переходником на штативы 5/8" и мягкий чехол с отделениями для батарей и треггера. На задней стороне чехла предусмотрена петля для крепления на пояс или в ящике с инструментами.

Питание осуществляется четырьмя батареями типа AA, обеспечивающими работу до 8 часов в непрерывном режиме.

Характеристики Лазерный уровень RGK PR-2M с калибровкой

	PR-2M
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	1
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	± 2 мм на 10 м
Диапазон работы	до 20 м* (внутри помещения)
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	$\pm 3,5^\circ$
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть

Крепление на штатив	1/4" (с переходником 5/8")
Элементы питания	4 x AA (1,5 В)
Время автономной работы	до 8 ч
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -5° до +50°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	115 x 68 x 107 мм
Вес	0.8 кг

* - в зависимости от освещения эффективная дальность видимости может изменяться

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83