



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 138-5013  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 333-1010  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Мясницкая, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 134726



## Описание Лазерный уровень RGK PR-38G с калибровкой

Лазерный нивелир RGK PR-38G - это уровень с 3 замкнутыми плоскостями для выполнения строительных, отделочных и дизайнерских работ в помещениях и за их пределами. Прибор проецирует 1 горизонтальный луч на высоте 2.3 см от пола и 2 взаимно перпендикулярных вертикальных. Зеленые лучи обладают лучшей видимостью в сравнении с красными, особенно в условиях хорошей освещенности. При точности  $\pm 0,2$  мм/м рабочая дальность составляет 20 м, она может быть увеличена до 50 м при использовании приемника.

### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Независимое переключение проекций
- Самовыравнивания до  $\pm 3^\circ$  с сигнализацией
- Легкий доступ к регулировочным винтам для юстировки
- Бесперебойная работа до 6 ч от двух аккумуляторов емкостью 2600mAh
- Температурный диапазон использования от  $-10^\circ\text{C}$  до  $+45^\circ\text{C}$
- Класс защиты от пыли и влаги IP54

### БЛИЗОСТЬ ЛУЧЕЙ К СТЕНАМ

Низкое положение горизонтальной линии упрощает укладку напольных покрытий. Для работ на уровне земли, таких как установка бордюров или заливка дорожек, в комплект включена платформа-подъемник с регулировкой по высоте в диапазоне 2.5 - 9 см для точной подстройки прибора по высоте.

Вертикальные проекции лазерного уровня RGK PR-38G можно расположить почти в упор к стене. Это значительно упрощает выравнивание по углам и обеспечивает точность при штукатурно-отделочных работах и укладке плитки.

### БЫСТРАЯ ЮСТИРОВКА

Лазерный нивелир RGK легко калибруется в соответствии с инструкцией. Для юстировки достаточно снять конусные призмы и внести корректировки путем подкрутки винтов. Герметичность камер излучателей достигается за счет резиновых прокладок.

### КОМПЕНСАТОР С СИСТЕМОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

При угрозе разгоризонтовки срабатывает звуковая сигнализация, а линии начинают мигать. В шумных рабочих условиях эта полезная функция помогает не допустить небольших, но критичных отклонений при выставлении уровня. Если нажать кнопку режима работы с приемником до характерного звука, то компенсатор заблокируется и сигнализация включаться не будет. Блокировка активируется всех случаях, когда необходимо проецировать наклонные линии или прибор нужно переместить.

### ВАРИАТИВНОСТЬ УСТАНОВКИ

Для ровного выставления RGK PR-38G на горизонтальных поверхностях встроенная подставка снабжена 4 регулировочными винтами, которые применяются в паре с пузырьковым уровнем в верхней части устройства. Их можно выкрутить вовсе и отложить в сторону, если это требуется.

Нивелир готов к использованию в любом режиме прямо из коробки, все необходимое есть в комплекте, достаточно откалибровать и выставить по желанию. Для монтажа на штатив пригодятся наклонный переходник, адаптер с родных 5/8" на 1/4" и трегер.

Еще один способ крепления - магнитная площадка со стрелой, оборудования собственным крепежом в виде стальной пластины и набора гвоздей. При использовании с этим аксессуаром настройка положения устройства сильно облегчается, площадка точно регулируется во всех положениях прорезиненными винтами.

### УПРАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ

Пульт дистанционного управления сподручно включать и отключать отдельные лучи для экономии заряда. Раскладка дублирует кнопки на лазерном уровне, путаница исключена.

### НАДЕЖНЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ КОРПУС

Корпус лазерного построителя плоскостей RGK PR-38G отлит из прочного шагреневого АБС-пластика, к которому не липнет пыль. Управляющие элементы и кромки, на которые обычно приходится удары при падении, прорезинены. Рельефные кнопки и рычаг включения задействуются четко, ими удобно пользоваться в рабочих перчатках. Нивелир не боится попадания водяных брызг.

### ЕМКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ

Устройство питается от двух аккумуляторных батарей стандарта 18650 емкостью 2600mAh каждая. При необходимости прибор может функционировать и от одной батарейки. Зарядка поставляется в комплекте.

ЗАЩИТНЫЙ КЕЙС

Весь набор упакован в защитный чемоданчик с крепкой прорезиненной ручкой, покрытый ребрами жесткости, оборудованный уплотнителями и петлями для установки замков. Для избежания конденсации влаги на призмах при перепаде температур используется встроенный воздушный клапан. Внутреннее пространство оптимально организовано вставкой из вспененного полиуретана с вырезами под каждый элемент комплекта, поэтому при транспортировке внутри кейса ничего не болтается.

Купить лазерный нивелир RGK PR-38G, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Характеристики Лазерный уровень RGK PR-38G с калибровкой

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                     | RGK PR-38G                        |
| Тип лазерного уровня                                                | линейный 3D                       |
| Количество горизонтальных плоскостей                                | 1                                 |
| Горизонтальный угол развёртки                                       | 360°                              |
| Количество вертикальных плоскостей                                  | 2                                 |
| Вертикальный угол развёртки                                         | 360°                              |
| Точность                                                            | ±2 мм на 10 м                     |
| Диапазон работы                                                     | до 20 м                           |
| Диапазон работы с приёмником                                        | до 50 м                           |
| Цвет лазерного луча                                                 | зеленый                           |
| Тип компенсатора                                                    | маятниковый                       |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | ±3°                               |
| Лазерный отвес (Точка отвеса)                                       | нет                               |
| Построение наклонных линий                                          | есть                              |
| Крепление на штатив                                                 | 1/4" и 5/8"                       |
| Элементы питания                                                    | Li Ion аккумулятор 3,7 V, 2600mAh |
| Время автономной работы                                             | до 6 ч                            |
| Класс лазера                                                        | 2                                 |
| Длина волны                                                         | 515 нм                            |
| Мощность                                                            | < 1 мВт                           |
| Индикация                                                           | звуковая/визуальная (свет)        |
| Степень защиты от пыли и влаги                                      | IP54                              |
| Диапазон рабочей температуры                                        | от -10° до +45°C                  |
| Температура хранения                                                | от -20° до +75°C                  |
| Размеры                                                             | 180 x 160 x 150 мм                |
| Вес                                                                 | 0.7 кг                            |