



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 7 (495) 158-50183 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8-800-250-11-11 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
Лазерный уровень RGK PR-3A + штанга-упор RGK CG-2 ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 778718



Описание Лазерный уровень RGK PR-3A + штанга-упор RGK CG-2

Лазерный уровень RGK PR-3A строит две вертикальные и одну горизонтальную плоскости с разверткой по 360° каждая, что обеспечивает максимальную развертку. Для более быстрой и удобной разметки расстояние от луча до стены или потолка составляет всего 1 см. Прочный корпус защищен от влаги и пыли, что позволяет работать в пыльных помещениях, в условиях высокой влажности или под дождем.

Характеристики Лазерный уровень RGK PR-3A + штанга-упор RGK CG-2

	PR-3A
Тип лазерного уровня	линейный 3D
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	±2 мм на 10 м
Диапазон работы	до 20 м
Диапазон работы с приёмником	до 50 м
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±3°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4"
Элементы питания	4 x AA (1,5 В)
Время автономной работы	до 6 ч
Класс лазера	2
Длина волны	635 - 670 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Функции	нет данных
Прочее	лазерный крест
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -5° до +40°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	125 x 82 x 122 мм
Вес	0.56 кг
Штанга-упор RGK CG-2	
Тип	Штатив
Максимальная высота	3,6 м
Минимальная высота	0,25 м
Резьба	5/8 дюйма

Секции	5
Материал	полиуретан
Наличие треноги в конструкции	Есть
Варианты установки	в распор (с треногой), пол, упор в потолок и пол (без треноги)
Возможность фиксации ножек	Есть

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83