



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 338-5038
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 338-70-37
ЭНЬ RGK PR-3D SPIN

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 728912



Лазерный уровень RGK PR-3D SPIN представляет собой профессиональный проецирующий инструмент, предназначенный для обеспечения операций по разметке и выравниванию при выполнении строительных и отделочных работ. Прибор оборудован маятниковым самогоризнтирующимся механизмом и 3 излучателями зеленого цвета, которые обеспечивают проецирование круговых взаимно перпендикулярных плоскостей, хорошо различимых визуально даже при ярком солнце. Преимуществом модели является наличие моторизованного кронштейна, позволяющего выполнять разворот проецирующей системы относительно вертикальной оси с задействованием дистанционного пульта, что упрощает и ускоряет выставку опорных осей в нужное положение.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ

Специально разработанный для использования в ходе строительства, ремонта и перепланировки, лазерный нивелир RGK PR-3D SPIN соответствует классу пыли и влагозащиты IP54. Прибор можно использовать для разметки и выравнивания, визуально контролируя положение опорных линий, а также для нивелирования совместно с приемником лазерного излучения, при активации импульсного режима излучателей. Это позволяет выполнять работы на открытом воздухе, на расстояниях до 70 м, когда луч лазера неразличим для человеческого глаза. При использовании прибора на ближних дистанциях предусмотрена возможность регулировки яркости — для снижения расхода энергии и уменьшения толщины проецируемых линий с целью минимизации погрешности. Пульт управления поддерживает два режима разворота устройства: "быстрый" и "точный", что сокращает время подготовки изделия к работе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА RGK PR-3D SPIN

- Универсальный кронштейн, снабженный отверстием для подвешивания, магнитным крепежом, регулируемыми ножками и винтовыми креплениями для штатива под четвертьдюймовую и 5/8-дюймовую резьбу, реализует возможность различного размещения проецирующего прибора в месте выполнения работ; благодаря небольшому весу, всего 0,47 кг, лазерный уровень можно фиксировать на легких и временных конструкциях.
- Съемный внешний аккумулятор емкостью 6 800 мАч, оборудованный портом для подзарядки USB-C, обеспечивает непрерывное функционирование лазерного нивелира в течение всего рабочего дня, до 9 ч; для продления времени использования можно задействовать дополнительную сменную батарею.
- Панель с ЖК-дисплеем упрощает настройку прибора за счет высокой наглядности, позволяя с помощью соответствующих кнопок устанавливать уклон горизонтальной плоскости при заблокированном маятнике, с точным заданием углов по осям X и Y.

Характеристики Лазерный уровень RGK PR-3D SPIN

Тип лазерного уровня	линейный 3D
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	±3 мм/10 м
Диапазон работы	30 м
Диапазон работы с приёмником	70 м
Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±3°
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4" и 5/8"
Элементы питания	Li-ion аккумулятор 3,7 В 6700 мАч
Время автономной работы	до 9 ч
Класс лазера	2
Длина волны	515 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP54

Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°С
Температура хранения	от -20° до +50°С
Размеры	180 x 160 x 150 мм
Вес	0.47 кг

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83