



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 7 (495) 133-6013
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
В МОСКОВСКОМ ЦЕНТРАЛЬНОМ ОФИСЕ В МОСКВЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
В ОФИСАХ ПО МОСКОВСКОМУ ДОМУ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 134677



Описание Лазерный уровень RGK PR-3G с калибровкой

Лазерный уровень RGK PR-3G с японскими диодами от компании SHARP проецирует тонкие яркие, по которым удобно выполнять разметку на расстоянии до 20 метров. Если работа ведется в большом помещении или на улице, то всегда можно взять подходящий приемник и расширить рабочий диапазон до 70 метров. Конфигурация 3D - горизонталь и 2 вертикали - отлично подходит для большинства видов ремонтных и строительных работ.

ПЛЮСЫ ЗЕЛЕННЫХ ЛУЧЕЙ

- Линии зеленого цвета видно лучше, чем красные, ближе к пределу рабочего диапазона. При прочих равных такое решение дает дополнительные 2-3 метра видимости.
- Лучи проще рассмотреть во время работы на улице и при ярком искусственном свете в помещениях.
- Легче установить нивелир на объекте так, чтобы плоскости были хорошо различимы на всех нужных участках.

ТОЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Лазерный нивелир RGK PR-3G оборудован надежным компенсатором, который сглаживает небольшие неровности поверхности, на которой установлен прибор. Благодаря компенсатору погрешность лучей не превышает ± 0.2 мм/1 м, чего вполне достаточно для решения строительных и отделочных задач.

НАКЛОННЫЕ ЛИНИИ

В тех случаях, когда требуется выполнить разметку под наклоном, компенсатор прибора можно заблокировать. Функция помогает при планировании лестниц, укладке плитки и монтаже декора.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

RGK PR-3G поддерживает 3 варианта питания - от аккумулятора, от батареек и от сети. Благодаря такой особенности всегда есть запасной вариант, за счет которого можно будет довести дело до конца. Наглядный индикатор информирует пользователя об уровне заряда аккумулятора.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Пульт позволяет включать лазерные плоскости в любых сочетаниях и выбирать режим работы - обычный или с приемником. Важное преимущество этого аксессуара заключается в том, что мастер не рискует случайной изменить положение линий, как при нажатии на кнопки.

НАДЕЖНОСТЬ И НЕПРИХОТЛИВОСТЬ

Лазерный уровень RGK PR-3G сделан из прочного пластика, при этом большая часть корпуса дополнительно защищена толстыми резиновыми вставками, которые гасят энергию ударов при падениях. Степень защиты IP54 гарантирует, что строительная пыль и несильный дождь никак не повлияют на работоспособность устройства. С нивелиром можно работать при температурах до -10°C , что дает возможность провести разметку в неотапливаемых помещениях.

Характеристики Лазерный уровень RGK PR-3G с калибровкой

	RGK PR-3G
Тип лазерного уровня	линейный 3D
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	± 2 мм на 10 м
Диапазон работы	до 20 м
Диапазон работы с приёмником	до 70 м
Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый

Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±3°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4" (с переходником 5/8")
Элементы питания	Li-Ion аккумулятор 3,7 V, 3000mAh
Время автономной работы	до 6 ч
Класс лазера	2
Длина волны	532 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	визуальная(свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +45°C
Температура хранения	от -20° до +75°C
Размеры	125 x 82 x 122 мм
Вес	0.726 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83