



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

7 (495) 158-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 351 70 70

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Тимирязевская, дом 5

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

лазерный уровень RGK UL-41W + штатив RGK LET-170

Артикул: 778947



## Описание Лазерный уровень RGK UL-41W + штатив RGK LET-170

### ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ RGK UL-41W

RGK UL-41 строит четыре вертикальных плоскости и горизонтальную с развёрткой 110°, благодаря чему устройство может охватить все стены помещения с одной позиции. Поворотный корпус UL-41 с двумя винтами наводки снабжен горизонтальным лимбом и позволяет аккуратно и точно перенести плоскость на нужную поверхность. Лазер UL-41 обеспечивает чёткую линию на любой поверхности на дистанции до 20 метров в помещении, а с использованием приемника лазерного излучения дистанция возрастает до 50 метров с возможностью использования прибора при ярком освещении. Точность построения линии составляет 0,2 мм на 1 м.

Модификация UL-41W оснащается специальным усиленным лазером для работы при ярком освещении: линии, которые проецирует эта модель, четче и отлично видны на любой поверхности.

Лазерный уровень UL-41 готов к работе сразу после включения: он оснащён системой самовыравнивания с магнитным маятниковым компенсатором, которая эффективно устраняет отклонение по горизонтали до 5° и обеспечивает устойчивость нивелира к вибрации. Выровнять нивелир вручную помогают плавные винты на трегере со встроенным пузырьковым уровнем. Лазерный отвес, которым оснащён лазерный нивелир RGK, позволяет точнее установить прибор на позиции.

Лазерный нивелир UL-41 поставляется в трёх модификациях. Базовая модель питается от четырех батареек типа AA, заряда которых будет достаточно для обеспечения 5 часов работы прибора. Модификации UL-41A и UL-41W оснащаются аккумуляторной батареей, гарантирующей до 16 часов работы со всеми доступными функциями одновременно.

### ЭЛЕВАЦИОННЫЙ ШТАТИВ RGK LET-170

- Применение: для лазерных нивелиров
- Материал:алюминий
- Высота: от 0,67 до 1,7 м
- Резьбовое соединение: 5/8"
- Зажимы: клипсы
- Вес: 1,5 кг

## Характеристики Лазерный уровень RGK UL-41W + штатив RGK LET-170

|                                                                     | RGK UL-41W                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип лазерного уровня                                                | линейный                   |
| Количество горизонтальных плоскостей                                | 1                          |
| Горизонтальный угол развёртки                                       | 110°                       |
| Количество вертикальных плоскостей                                  | 4                          |
| Вертикальный угол развёртки                                         | нет данных                 |
| Точность                                                            | ±1 мм на 5 м               |
| Диапазон работы                                                     | до 20 м                    |
| Диапазон работы с приёмником                                        | до 60 м                    |
| Цвет лазерного луча                                                 | красный                    |
| Тип компенсатора                                                    | маятниковый                |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | ±3°                        |
| Лазерный отвес (Точка отвеса)                                       | есть                       |
| Построение наклонных линий                                          | нет                        |
| Крепление на штатив                                                 | есть                       |
| Элементы питания                                                    | Li-ion аккумулятор 3500mAh |
| Время автономной работы                                             | до 15 ч                    |

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Класс лазера                   | 2М                                          |
| Длина волны                    | 635 нм                                      |
| Мощность                       | < 1 мВт                                     |
| Индикация                      | визуальная(свет)                            |
| Функции                        | нет данных                                  |
| Прочее                         | усиленный лазерный луч винт плавной наводки |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54                                        |
| Диапазон рабочей температуры   | от -10° до +50°С                            |
| Температура хранения           | от -20° до +60°С                            |
| Размеры                        | 110 x 200 x 110 мм                          |
| Вес                            | 1.5 кг                                      |
|                                | RGK LET-170                                 |
| Применение                     | для лазерных нивелиров                      |
| Материал                       | алюминий                                    |
| Высота                         | от 0,67 до 1,7 м                            |
| Резьбовое соединение           | 5/8"                                        |
| Зажимы                         | клипсы                                      |
| Вес                            | 1,5 кг                                      |