



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

0

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание LeCroy ADP300

Высоковольтный дифференциальный пробник 20 МГц, 1400 В.

Характеристики LeCroy ADP300

Параметры	Значения
Полоса пропускания	20 МГц
Время нарастания	60000 В/мкс (скорость нарастания входного напряжения)
Напряжение, дифференциальный режим	±1400 В
Напряжение, режим с общей землей	1000 Вскз (кат III)
Коэффициент ослабления	100 / 1000
Входное сопротивление	Между входами 8 МОм, с общей землей 4 МОм
Входная емкость	Между входами 6 пФ, с общей землей 8 пФ
Особенности	Интерфейс ProBus. Возможность удаленного управления. Соответствие МЭК 61010 кат III.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83