



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

А

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание LeCroy CP030A

Токовые пробники разработаны для применения на современных интегральных платах с высокой плотностью монтажа. Небольшой размер механизма клещей обеспечивает подключение к проводникам (до 5 мм) в ограниченном пространстве. С помощью них выполняются непрерывные измерения тока до 30 Аскз (до 50 А в пике), с разрешением - 1 мА/дел, в полосе частот до 50 МГц.

Характеристики LeCroy CP030A

Параметры	Значения
Полоса пропускания	0 (DC)...50 МГц
Время нарастания	< 7нс
Максимальный ток	30 Аскз (AC/DC)
Коэффициент трансформации	100 мВ/А
Минимальная чувствительность	0,01 А
Погрешность	±1 % (в диап. до30А)
Максимальный размер проводника	5 мм
Особенности	высокочувствительный токовый пробник (тип «клещи»)

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83