



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

·AT-PL

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Описание LeCroy D600A-AT-PL

Наконечник диф. пробника WaveLink®, полоса пропускания 6 ГГц, регулируемое расстояние между контактами. В комплект поставки входит измерительная сборка («платформа-кабель») WL-PLINK.

Характеристики LeCroy D600A-AT-PL

Параметры	Значения
Полоса пропускания	6 ГГц
Время нарастания	75 пс
Напряжение, дифференциальный режим	4,8 пик-пик
Напряжение, режим с общей землей	±2,4 В
Коэффициент ослабления	2,5
Особенности	Дифференциальный ВЧ пробник серии WaveLink, интерфейс ProLink, регулируемое расстояние между контактами. В комплект поставки входит измерительная сборка («платформа-кабель») WL-PLINK.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83