



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

05A

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание LeCroy HVD3605A

Высоковольтный дифференциальный пробник 120 МГц, 7600 В (DC + АСпик)/ 6000 Вскз между общей землей и одним из входов, 7000 Впик между дифференциальными входами, коэффициент деления 1:200 и 1:2000, интерфейс ProBus, 1 МОм, длина кабеля 6,8 м.

Характеристики LeCroy HVD3605A

Полоса пропускания	100 МГц
Время нарастания	4,3 нс
Напряжение, дифференциальный режим	±7000 В
Напряжение, режим с общей землей	1000 Вскз (кат. III), ±8485 В (кат. I)
Коэффициент ослабления	200 / 2000
Входное сопротивление	Дифференциальный режим 48 МОм, с общей землей 24 МОм
Входная емкость	Дифференциальный режим 2,5 пФ, с общей землей 5 пФ
Особенности	Интерфейс ProBus. Длина кабеля 6,8 м.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83