



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание LeCroy ZD1500

Активный дифференциальный пробник с полосой пропускания 1,5 ГГц, , ±9 В.

Характеристики LeCroy ZD1500

Параметры	Значения
Полоса пропускания	1500 МГц
Время нарастания	270 пс
Напряжение, дифференциальный режим	±8 В
Напряжение, режим с общей землей	±10 В
Входное сопротивление	Дифференциальный режим 120 кОм, с общей землей 50 кОм
Входная емкость	1 пФ
Особенности	Интерфейс ProBus. Пробник подходит для сфер автомобилестроения, анализа последовательных данных, разработки источников электропитания и устройств общего назначения. Диапазон установки смещение ± 18 В.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83